

管道清洗机超高压清洗软管，水清洗软管，工业清洗高压软管

产品名称	管道清洗机超高压清洗软管，水清洗软管，工业清洗高压软管
公司名称	宁津县宏翔聚氨酯制品有限公司
价格	30.00/米
规格参数	品牌:宏翔软管 型号:定制 产地:山东宁津
公司地址	宁津县城东环路北首
联系电话	18053449863

产品详情

管道清洗机超高压清洗软管，水清洗软管，工业清洗高压软管详细介绍：高压清洗机的高压清洗管应该如何正确使用？

高压水射流清洗机在清洗的过程中既可以除锈除漆去水泥，还可以轮船去贝壳、机械保养、下水管道又能一机多用；好用的设备搭配好的配件才能发挥它的作用，高压清洗管的使用也就尤为重要了，那么高压清洗机的高压高压清洗管如何正确使用呢？

一，选用的高压高压清洗管，它的内径一定要和高压泵所需要的口径相匹配，如果选用的高压清洗管内径和高压泵所规定的不匹配，就会影响正常使用，也会过早损坏高压高压清洗管。

二，在选用高压树脂管时，要按照高压泵的技术参数来确定，要根据其参数要求，选择相匹配的压力的高压清洗管，不要用超过其实际承受压力的操作方法，那怕是超过的不多，也会影响高压高压清洗管的使用正常年限。在选购高压高压清洗管时，可以适当选用承受较高压力的产品，例如，高压泵所要求的是1500bar,可以选购1800bar的高压清洗管，留有富足余地，这样更容易延长它的使用年限。也就好比说，宁愿大马拉小车，也不要小马拉大车。

三，严格按有关规则正确使用、维护和保养高压高压清洗管。当高压清洗设备在运行工作的情况下，不能用手去扭曲高压清洗管。如果因施工需要，确实需弯曲的话，也不可弯曲半径过小，更不得小角度折弯。在高压泵机器设备运转过程中，不可反复开启和关闭高压喷枪，尽可能减少突然开、突然关闭的频繁操作给高压清洗管带来的冲击力损坏。超高压软管在长时间不使用不工作的状态下，要排空里面的积水，依规定的大小将软管弯曲盘成一卷后，水平状态放置。

高压水清洗软管的优点

(1) 清洗质量好 高压水射流清洗管道及热交换器内孔时，能将管内的结垢物和堵塞物全部剔除干净，

可见到金属本体。具有巨大的且以超音速运动的高压水射流,完全能够破坏坚硬结垢物和堵塞物,但对金属没有任何破坏作用。

(2) 清洗速度快 由于水射流的冲刷、楔劈、剪切、磨削等复合破碎作用,可迅速将结垢物打碎脱落,比传统的化学方法、喷砂抛丸方法、简单机械及手工方法清洗速度快几倍到十几倍。

(3) 无环境污染 由于高压水射流清洗是以清水为介质,以清水为介质水射流,无臭、无味、,喷出的射流雾化后,还可降低作业区的空气粉尘浓度,因此不会造成任何污染。

(4) 适用范围广 高压水射流清洗能清洗形状和结构复杂的零部件,能在空间狭窄复杂和操作环境较差的条件下进行清洗,对设备材质、特性、形状及垢物种类均无特殊要求,只要求能够直射,故其应用十分广泛。

(5) 易于机械化、自动化。

(6) 节能、省水、清洗成本低 高压水射流使用的介质是自来水,它来源容易,普遍存在。

(7) 在设备维修中,能较好恢复设备性能、延长设备寿命;与其他物理清洗技术相比,高压清洗也有着独特的优势。

高压清洗管的应用领域的内容。

1.各种规格的上下水管道,高压清洗管工业用水管道,工业和工矿企业及居民区排污管道,败类,雨水管,煤气管道,市政管道,烟道,输油管道及两相流管道堵塞;

2.高压清洗管在各种热交换器,冷凝器,空气预热器,冰箱,补液,粉尘,蒸发罐,反应釜,加热装置等结垢物;

3.各类锅炉,罐,容器,盐,污垢,碱垢和材料的规模;

4.高压清洗管 [3] 在暖气系统,空调装置规模;

5.各种大型楼房,建筑物及设备内外表面的附着物高压清洗都应用到了高压清洗管