

优选厂家产品 低噪音消防排烟风机生产厂家

产品名称	优选厂家产品 低噪音消防排烟风机生产厂家
公司名称	德州力拓空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市腾庄工业园
联系电话	15053417322 15053417322

产品详情

排烟风机的选型和所需风量的设计

排烟风机的选型和所需风量的设计

根据厨房空间大小和排烟罩的布置情况选择风机所需要的风量计算方法如下：1、总体排风量、根据厨房空间、每小时换气40-60次。例如厨房总面积160平米，高度3米。则需要通风量为 $160 \times 3 \times 60 = 28800 \text{m}^3/\text{h}$ 。2、局部根据厨房排烟罩迎风面（排烟罩周长减去靠墙的长度），每秒风速在0.5米左右。比如厨房排烟罩周长25米、其中靠墙长度为10米。则需要通风量为 $3600 \times (25 - 10) \times 0.5 = 27000 \text{m}^3/\text{h}$ 。

德州力拓空调主营产品是排烟风机分为离心式排烟风机和轴流式排烟风两种:离心式排烟风机：气流沿着风机叶轮直径方向运动；轴流式排烟风机：气流沿着风机叶轮轴向运动；离心式排烟风机全压较大，电机隔离在高温油烟气体之外，低噪音消防排烟风机生产厂家，不容易损坏。轴流风机全压较小，一般情况下在高温油烟气体要经过电机，容易损坏，所以厨房一般建议使用离心式排烟风机。

力拓空调介绍针对HTF消防高温排烟风机样本、安装力度都要注意

1、熟悉HTF消防高温排烟风机的样本，熟悉HTF消防高温排烟风机的规格、形式、叶轮旋转方向和气流进出方向等等，风机安装前应检查叶轮有无擦碰现象，并对各部件进行检查，附件是否完整，各部件联接是否坚固、认真检查风叶是否因运输损坏或变形，否则应待修复后方可安装。德州消防排烟风机供应，消防高温排烟风机厂家，htf消防高温排烟风机安装找力拓空调

优选厂家产品-低噪音消防排烟风机生产厂家由德州力拓空调设备有限公司提供。德州力拓空调设备有限

公司 (www.dzfjsb.com) 为客户提供 “ 消防排烟风机,离心式消防排烟风机,柜式离心风机箱 ” 等业务, 公司拥有 “ 德州力拓空调 ” 等品牌。专注于风机、排风设备等行业, 在山东 德州 有较高知名度。欢迎来电垂询, 联系人: 李经理。