

多栋温室 选择走向

产品名称	多栋温室 选择走向
公司名称	青州誉鑫源温室工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市青州市黄楼街道办事处敖于店
联系电话	15866191366

产品详情

多栋温室 选择走向

常规跨度一般指温室的东西向，开放方向一般指温室的南北方向。影响多跨温室跨度和开放方向的主要因素有两个.一个是温室内阳光的角度和面积，另一个是温室内空气流动的方向。

无论是圆形拱形多栋温室还是尖顶多栋温室，其圆拱和尖顶都有一定的高度，屋顶是南北方向的，这样太阳就不会在多栋温室内有太多的阴影区域。如果你改变方向，中午时太阳会照在屋顶的一边，而另一边则会在另一边留下阴影。因此，从事农业种植，对日光要求较强的温室一般是南北走向的选择。

由于多栋温室夏季降温，主要由风机水幕完成.风机水幕、风扇和水幕的工作原理分别设置在两个对立面，拉出风扇，在温室内形成负压，室外空气通过水幕冷却后进入温室。气体进入屋面方向的运动不受阻碍，如果气体垂直于屋顶的方向，空气流动就会受到阻碍，从而影响温室的冷却效果。