

高压泵专用超高压软管总成，耐油钢丝增强超高压液压软管

产品名称	高压泵专用超高压软管总成，耐油钢丝增强超高压液压软管
公司名称	宁津县宏翔聚氨酯制品有限公司
价格	25.00/米
规格参数	品牌:宏翔软管 型号:定制 产地:山东宁津
公司地址	宁津县城东环路北首
联系电话	18053449863

产品详情

高压泵专用超高压软管总成，耐油钢丝增强超高压液压软管详细介绍：

高压水清洗软管，顾名思义，就是可以承受高压的水管软管。高压水清洗管软管除了在我们的日常生活中被广泛应用，在工业上的应用也十分广泛。是一种大家都很熟悉的产品。

管道安装时，应使用正式的管架固定，与高压管子、管件接触的管架上，应按设计要求安装保护套管。安装高压法兰时应露出管端螺纹的倒角。安装密封垫时，不要用金属丝吊放，事先应在管口及垫上涂以黄油，软金属高压垫片应准确地放入密封座内。法兰螺栓应对称均匀地拧紧，不得过度，螺栓拧紧之后，两法兰应保持平行同心，露在螺母外面的螺纹应为2~3扣，至少不应少于2扣，并使各个螺栓的外露长度基本一致。在安装过程中，不得用强拉、强推、强扭或修改密封垫厚度等办法来弥补制造或安装误差。管道安装工作如不可能连续进行和完成，应及时封闭敞开的管口。管道上的仪表取样部位的零件应与管道同时安装。

高压水清洗软管使用注意事项：

高压水清洗软管在使用和设计时的注意事项：1.软管的弯曲半径不宜过小，一般不应小于种规定的值。软管总成与管接头的连接处应有一段直的部分，此段长度不应小于管外径的两倍；2.软管总成的长度应考虑到软管在通入压力后，不能弯曲，因此软管总成安装时，不允许处于拉紧状态。3.软管总成在安装时应保证不发生扭转变形，软管的接头应尽量放置在运动的平面内，避免两端互动运动时软管受损。4.软管应避免与机械上尖角的部位相接触和摩擦，以免管子损坏。

高压清洗管工作原理：

高压清洗管柱塞泵产生高压水冲洗地表水的影响将被剥夺大于由电厂高压水表面污垢附着的污物冲走，实现了清洁的表面清洗设备。高压清洗管由于使用高压水射流清

洗的污垢，除非是顽固的油脂，高压清洗管只需要添加少许清洁剂或泡沫水压力足够强的一般污垢高压清洗是世界公认的科学，经济分为两大类冷水高压清洗机 and 热水

水高压清洗机高压清洗机子分类根据水温，环境清洁机。区别在于，热水清洗机里加加热装置通常使用的燃烧筒来加热水。高压清洗管使用热水清洗，可以快速地

洗了很多冷水是不容易清洗的污垢和油脂清洗效率大大提高。但往往由于和热水清洗机的运行成本高，因为大多数用户使用柴油或选择普通的冷水高压清洗机。

高压清洗管的应用领域：

1.各种规格的上下水管道，高压清洗管工业用水管道，工业和工矿企业及居民区排污管道，败类，雨水管，煤气管道，市政管道，烟道，输油管道及两相流管道堵塞;

2.高压清洗管在各种热交换器，冷凝器，空气预热器，冰箱，补液，粉尘，蒸发罐，反应釜，加热装置等结垢物。

3.各类锅炉，罐，容器，盐，污垢，碱垢和材料的规模;

4.高压清洗管在暖气系统，空调装置规模;