

# 工业电炉陶瓷辐射加热管 耐高温电热辐射管 藕节辐射电热管

产品名称	工业电炉陶瓷辐射加热管 耐高温电热辐射管 藕节辐射电热管
公司名称	江苏康泰尔高热制品有限公司
价格	75.00/个
规格参数	品牌:江苏康泰尔 电压:220V/380V 功率:10KW等
公司地址	解放南路中建大厦9F
联系电话	13382600729

## 产品详情

工业电炉陶瓷辐射加热管 耐高温电热辐射管 藕节辐射电热管

本厂产品涉及到非标定制，尺寸规格种类繁多，不同尺寸价格不相同，所以网页上的价格可能存在价格差异，订货前请务必咨询我们的旺旺或直接致电我们.

我们会根据您购买数量和产品的规格来具体定价。

产品名称：工业电炉陶瓷辐射加热管 耐高温电热辐射管 藕节辐射电热管

电压：220/380V

温度：1200

功率;1500W

材质：陶瓷 /不锈钢

产品认证：ISO9001，CE,SGS

生产周期：7-10个工作日（根据客户数量）

本厂研制生产的陶瓷辐射加热管除为国内各热处理设备厂家配套外，也可以为用户研究设计制造非标准产品的加热器，根据使用场合的情况可分为：陶瓷辐射加热管、耐热钢无缝管、板材圈焊管、离心铸造管和非金属套管等。

陶瓷辐射加热管特点：1、看用优质原材料生产的陶瓷（温度为1200度）制造2、内芯采用电阻丝U型轴向排列端部焊接方式3、电阻丝与陶瓷架基本上无屏蔽，电阻丝与炉膛温差小4、工作温度1000度或1200度5、本公司生产的辐射管好大的优点是看无缝冷拔、薄壁耐热钢管（1Cr25Ni20Si2或0Cr25Ni20Si2），其产品的热辐射比同类产品高10%6、使用8000h以上

辐射管有下面几个优点

- (1)可以保证炉内气氛的可控性，便于操作
- (2)温度控制、安装和维修较方便，易于密封；
- (3)由于炉内无马弗罐，扩大了炉膛容积，提高了生产能力，便于窑炉厂家；
- (4)加热能力强，效率高；
- (5)节约了耐热钢材。

产品使用及保养

## 一、使用

- (1)禁止长时间超温、超负荷使用；
- (2)炉温高温400 时，不得急速冷却；
- (3)装料和出料时切勿触及辐射管；
- (4)炉子在工作时，经常注意控制盘上的红绿灯是否正常，保温时经一段时间红绿灯要交换一次，以免因控制开关失灵而烧毁辐射管；
- (5)随时注意仪表的工作情况，发现炉温与仪表指示不正常时必须及时分析处理；
- (6)超过100KW容量的炉子，每个加热区好好装有检查用的电流表，三相高温电炉每相都应安装电流表。

## 二、保养

- (1)使用三至四个月後，抽出辐射管，倒出辐射管管内的灰尘，把辐射管180°翻身使用；
- (2)注意标明辐射管的正负极，三至四个月交换一次正负极；
- (3)抽出辐射管後，拆卸接线柱时，应小心，切勿撞击和敲击引出棒；
- (4)引出接线夹的螺栓容易发生氧化松动，应该定期检查并拧紧。

产品均为非标件，订购前请在线联系我们购买之前，请客户确定好自己需要购买的产品，可以提供图纸、实物图片或者样品，提升沟通效率。1、付款方式1正常定制产品全款发货2预付30-50%（货款）定金，余款在发货前付清3预付30-50%（货款）定金，余款物流代收，代收手续费有需方支付另注：一般小货轻货采用快递方式发货（具体快递根据具体地域帮助看择好优快递公司），样品件一般采用顺丰快递，重货大件一般采用德邦物流、天地华宇、佳吉快运、中铁物流等物流（这类产品一般长度不长于3米）。产品长于3米或一些控制柜运输途中不易太多中转的一般采用专线物流。具体运费可以预付可以到付（具体费用具体咨询！）。2、退换货政策定制产品按照样品或者图纸生产，如尺寸，质量有问题可联系工作人员换货处理，流程是买方寄回产品（运费买方先垫付，如确实质量问题，我司承担，不接受到付），我司检验部确认为产品质量问题，重新加工后寄给用户。来回运费由我司承担，正常时间为一周。3、发票制度说明我公司可以开具13%增值税发票，款项落实到公司账户信息后，我们会在货物寄出前寄出，正常发票寄快递，特殊情况除外，发票寄出我们会议短信或者电话形式告知用户。

技艺精湛的技术人员和经验丰富的售后服务队伍，紧跟潮流，将互联网技术应用到公司生产经营的各个环节中。积极开展互联网营销，及时提供公司产品信息和技术服务是公司客户服务的保证。江苏康泰尔企业竭诚欢迎您的光临，期待与您的合作！

江苏康泰尔高热制品有限公司

网站：<http://www.jskanthal.com>

阿里巴巴：<https://kangtr.1688.com>

地址：盐城市解放南路58号中建大厦9F

厂址：盐城市盐都西区工业园泽夫路