

# 步群干燥 真空耙式干燥机 耙式干燥机

产品名称	步群干燥 真空耙式干燥机 耙式干燥机
公司名称	常州步群干燥设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	常州市三河口工业园区
联系电话	13584376168

## 产品详情

### 3000L耙式干燥机设备材质

内筒体 $\varnothing$ 1250，25mm，耙式干燥机厂家，材质: 316L，厚度14mm。

夹套 $\varnothing$ 13782300mm，材质：Q235，厚度12mm。

主轴采用 $\varnothing$  189X厚14mm不锈钢管制作，材质316L，耙齿材质为316L，耙臂采用 $\varnothing$  89X厚8mm316L不锈钢管制作，轴与耙臂内通热源，配旋转接头1只，2端端盖板通热源（如果端盖板安装检修口需要与需方讨论：现有尺寸端盖板无法安装检修人孔，取消检修人孔），两端端盖板加热、筒体加热、轴、耙杆加热，加热面积为：14.5m<sup>2</sup>

加料口、人孔DN450mm，耙式干燥机报价，根据需要确认好后调整位置与高度。（位置与角度合同后约20天内会给出准确高度与位置，报价时长度按照800mm高度报价）

出料采用手动式丝杆下料，规格： $\varnothing$  150mm，材质：316L不锈钢。

抽真空口，配过滤器，过滤网采用316L不锈钢网外加过滤滤袋，方便清洗。

传动机构采用ZQ-650减速机，速比：48.57，电机功率：22KW电机形式:DIIBT4，YBBP。主轴与减速机连接传动采用链条传动，主轴链轮P=44.45，Z=32，双排，减速机链轮P=38.1，Z=17，双排。

密封采用机械密封+聚四氟乙烯填料密封，密封面采用碳化硅。

ZPG-3000型开式真空耙式干燥机技术参数：

型号：ZPG-3000型

外型尺寸： 4850 × 1300 × 3000mm（长 × 宽 × 高）

设备的总容积： 3000L，装料系数：0.5-0.6，工作容积1800L

主机材质及厚度：

内胆材质为316L       =14mm

夹套材质为304       =12mm

## 耙式干燥机的干燥特性

这种干燥器适于浆状、糊状、粒状以及纤维状物料的干燥，耙式干燥机，特别是对于热敏性物料以及要求回收有机蒸气的干燥操作，真空耙式干燥器具有许多优点。真空耙式干燥器的耙齿有左向和右向两种基本形式，无论左向还是右向都有异型和浆叶型两种，安装时，相邻耙齿之间相差90度方位，轴的两端安装异型耙齿，其余安装浆叶型耙齿。轴旋转时，物料在搅拌轴的作用下，先往两边移动，然后再往中间移动，这样可以保证在整个干燥过程中，物料一直处于均匀的搅拌状态。真空耙式干燥器常用的干燥介质一般为0.1—0.3Mpa的蒸汽、导热油或热水，干燥器内的真空度为50—90kPa。

烘干温度：70-90

产量：每月90吨，每批500kg左右（干品）

湿品成分：湿品水份含量35-40%左右，少量溶剂

占地空间：厂家需提供

物料堆积密度：660kg左右

物料ph:<3

物料特性：湿品，晶型一般

物料干燥状态：粉状

烘干后：湿品烘干后干湿控制在《0.3%以内

## 技术参数

烘干机总容积：3000L

装料容积：1800L

加料面积：厂家提供

加热方式：蒸汽、循环水

腔体压力 0.098-0.4Mpa

内筒体材质：搪玻璃

外部材质：碳钢喷漆防腐处理

减速机：江苏国茂

内部真空口：设置防尘措施，防尘面积稍微大点

人孔：快开式

密封：耐酸碱，耐

电机：防爆电机

步群干燥(图)-真空耙式干燥机-耙式干燥机由常州步群干燥设备有限公司提供。常州步群干燥设备有限公司（[www.czbq.cc](http://www.czbq.cc)）是从事“干燥设备,制药设备,化工设备”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：牟新军。