

# 乌鲁木齐外墙岩棉复合板双面砂浆岩棉板生产供应

产品名称	乌鲁木齐外墙岩棉复合板双面砂浆岩棉板生产供应
公司名称	乌鲁木齐飞达晨光保温材料有限公司
价格	500.00/m
规格参数	品牌:强盛 型号:10cm 产地:乌鲁木齐
公司地址	新疆乌鲁木齐市水磨沟区七道湾北路东十巷35号
联系电话	0991-6092446 15299118776

## 产品详情

岩棉复合板是在岩棉板的基础上增加了水泥抹面，使岩棉板在安装使用中工期缩短70%，有效的提高了工程进度。乌鲁木齐飞达晨光保温材料库尔勒阿克苏阿勒泰克拉玛依奎屯塔城库房发货，岩棉复合板的主体材质是玄武岩棉板，玄武岩、铁矿石、铝矾土等为主要原料，经过高温熔融加工加入适量粘结剂成的人工无机纤维，具有质量轻、导热系数小、吸热、不燃的特点。岩棉复合板是在岩棉板的基础上增加了水泥砂浆抹面，加固了岩棉板的硬度，直接省去了施工时上墙抹灰的过程，使岩棉板在安装使用中工期缩短70%，岩棉板是以玄武岩及其它天然矿石等为主要原料，岩棉板经高温熔融成纤，加入适量粘结剂，固化加工而制成的。岩棉板产品适用于工业设备、建筑、船舶的绝热、隔音等。外观质量：表面平整，不得有妨碍实用的伤痕、污迹破损。

耐温性：800度。该产品在工艺上经粘合加压、修边、压槽、落料，形成企口式复合板，整体性好，刚度高并具有抗冲击、抗剪的力学性能及保温、隔热、隔音、防潮等特点。其板长不受限制，可达12米以上，完全符合技术设计上的防火要求。且克服了以往板材没有足够的整体性和刚度、抗折和抗冲击性能较差的缺陷。彩钢岩棉夹芯复合板：是彩色钢板为面层，岩棉、防火、阻燃的保温材料作芯层的新型建筑材料。具有重量轻、隔热好，吸音及密封存性好，施工方便，周期短，综合造价低，抗弯，搞腐蚀，外型美观等明显优势。1)隔热保温，导热系数：0.035W/M.K。(2)强度高，可作围护结构，承重结构，抗弯抗压，一般房屋不用梁柱。(3)色泽鲜艳。

无需表面装饰。(4)安装灵活快捷，施工周期可缩短40%以上。广泛用于钢结构厂房、简易活动房的屋面、墙体、空气洁净室的吊顶与隔断。岩棉物为内芯层或玻璃纤维，可是任意防火等级要求；导热系数岩棉0.044w/m.k导热系数 玻璃棉0.031/m.k；不需要表面装饰,彩钢板防腐层保持期为10-15年,彩色镀锌板防腐层保持为30-45年；即可作护围结构,又可作承重结构,一般房屋不用梁柱；夹芯板的宽度为950型1150型,表面层可压筋和不压筋,长度可按用户要求长度定尺寸生产,施工周期短,综合造价低；净化工程、船舶、食品、空调、厂房、锅炉房、楼层、活动房、冷库、仓库、办公室分隔、隔音等。岩棉复合板的体系结构主要由：粘结层、保温层、抹面层、饰面层及配件组成。