乌鲁木齐外墙岩棉复合板双面砂浆岩棉板生产供应

产品名称	乌鲁木齐外墙岩棉复合板双面砂浆岩棉板生产供应
公司名称	乌鲁木齐飞达晨光保温材料有限公司
价格	500.00/m
规格参数	品牌:强盛 型号:10cm 产地:乌鲁木齐
公司地址	新疆乌鲁木齐市水磨沟区七道湾北路东十巷35号
联系电话	0991-6092446 15299118776

产品详情

岩棉复合板是在岩棉板的基础上增加了水泥抹面，使岩棉板在安装使用中工期缩短70%，有效的提高了工程进度。乌鲁木齐飞达晨光保温材料 库尔勒 阿克苏 阿勒泰 克拉玛依 奎屯 塔城 库房发货，岩棉复合板的主体材质是玄武岩棉板，玄武岩、铁矿石、铝矾土等为主要原料，经过高温融熔加工加入适量粘结剂成的人工无机纤维，具有质量轻、导热系数小、吸热、不燃的特点。岩棉复合板是在岩棉板的基础上增加了水泥砂浆抹面，加固了岩棉板的硬度，直接省去了施工时上墙抹灰的过程，使岩棉板在安装使用中工期缩短70%，岩棉板是以玄武岩及其它天然矿石等为主要原料，岩棉板经高温熔融成纤，加入适量粘结剂，固化加工而制成的。岩棉板产品适用于工业设备、建筑、船舶的绝热、隔音等。外观质量：表面平整，不得有妨碍实用的伤痕、污迹破损。

耐温性：800度。该产品在工艺上经粘合加压、修边、压槽、落料，形成企口式复合板，整体性好，刚度高并具有抗冲击、抗剪的力学性能及保温、隔热、隔音、防潮等特点。其板长不受限制，可达12米以上，完全符合技术设计上的防火要求。且克服了以往板材没有足够的整体性和刚度、抗折和抗冲击性能较差的缺陷。彩钢岩棉夹芯复合板：是彩色钢板为面层，岩棉、防火、阻燃的保温材料作芯层的新型建筑材料。具有重量轻、隔热好，吸音及密封存存性好，施工方便，周期短，综合造价低，抗弯，搞腐蚀，外型美观等明显优势。1)隔热保温，导热系数：0.035W/M.K。(2)强度高，可作围护结构，承重结构，抗弯抗压，一般房屋不用梁柱。(3)色泽鲜艳。

无需表面装饰。(4)安装灵活快捷，施工周期可缩短40%以上。广泛用于钢结构厂房、简易活动房的屋面、墙体、空气洁净室的吊顶与隔断。岩棉物为内芯层或玻璃纤维，可是任意防火等级要求；导热系数λ≤岩棉0.044w/m.k导热系数λ≤玻璃棉0.031/m.k；不需要表面装饰,彩钢板防腐层保持期为10-15年,彩色镀铝锌板防腐层保持为30-45年；即可作护围结构,又可作承重结构,一般房屋不用梁柱；夹芯板的宽度为950型1150型,表面层可压筋和不压筋,长度可按用户要求长度定尺寸生产,施工周期短,综合造价低；净化工程、船舶、食品、空调、厂房、锅炉房、楼层、活动房、冷库、仓库、办公室分隔、隔音等。岩棉复合板的体系结构主要由：粘结层、保温层、抹面层、饰面层及配件组成。