

日置BT3562|HIOKIBT3562|BT3562电池测试仪

产品名称	日置BT3562 HIOKIBT3562 BT3562电池测试仪
公司名称	东莞市塘厦领信电子有限公司
价格	18000.00/台
规格参数	
公司地址	东莞市塘厦镇塘盛花园D座902
联系电话	15675660871

产品详情

日置BT3562|HIOKIBT3562|BT3562电池测试仪 日置BT3562|HIOKIBT3562|BT3562电池测试仪 日置BT3562|HIOKIBT3562|BT3562电池测试仪

图片仅供参考；

(图BT3562电池测试仪) (图BT3562电池测试仪)

东莞市领信电子有限公司

侯祖昌:15675660871(微信同号)

谢新海：13826906659

电话:0769-82960325 传真:0769-87884135

QQ客服:1024945072 E-Mail:1024945072@qq.com

地址:东莞市塘厦镇塘盛花园D座902(523710)

欢迎来电咨询！

1.我司所有仪器设备在装运之前均经过严格的质量检测无问题才安排发货。

- 2.可根据客户要求将我司测试合格后的仪器送国家计量单位进行计量，并出具计量合格证书。
- 3.客户购买的产品均可提供7天可退换货，免费保修一年，终身维护的售后服务。
4. 我司货源充足、库存雄厚、服务快捷、维修能力强。

BT3562电池测试仪

大型电池单元&高压电池检查的高速电池测试仪

可直接测量高达300V的电压（BT3563） 用于检查高电压电池组/电池单元的生产线
大型（低电阻）电池单元检查 多种接口可用于高速自动化产线中

判断合格的标准值需要用户根据电池种类进行输入。

测量线为非标配产品。需要的话，请购买选件。具备EXT I/O的公头连接器（系统侧）供使用。

BT3562电池测试仪基本参数

BT3563/BT3563-01

BT3562/BT3562-01

最大输入电压

额定输入电压：DC ± 300V对地间最大额定电压：DC 300V

额定输入电压：DC ± 60V对地间最大额定电压：DC 70V

电阻测量量程

3m (最大显示3.1000m , 分辨率0.1 μ) ~ 3000 量程
(最大显示3100.0 , 分辨率100m) , 7档切换测量精度：± 0.5% rdg. ± 5 dgt.
(30m ~ 3000 量程EX.FAST时加上± 3 dgt. , FAST/MEDIUM时加上± 2 dgt.) ± 0.5% rdg. ± 10 dgt.
(3m 量程 , EX.FAST时加上± 30 dgt. , FAST时加上± 10 dgt.,MEDIUM时加上± 5 dgt.)测量源频率：1 kHz
± 0.2 Hz , 测试电流：100 mA (3m 量程) ~ 10 μ A (3000 量程) , 开路端口电压：25 V peak
(3/30m 量程) , 7 V peak (300m 量程) , 4V peak (3 ~ 3000 量程)

电压测量量程

DC 6V (分辨率10 μ V) ~ DC 300V (分辨率1mV) , 3档切换

DC 6V (分辨率10 μ V) ~ DC 60V (分辨率 100 μ V) , 2档切换

测量精度：± 0.01%rdg. ± 3dgt. (EX.FAST时加上± 3dgt. , FAST/MEDIUM时加上± 2dgt.)

显示

电阻31000 , 电压600000 , LED

采样时间

EX.FAST : 4ms , FAST : 12ms , MEDIUM : 35ms , SLOW : 150ms 显示值为最快时，根据测量项目、电压频率的不同而不同

整体测量时间

响应时间+采样时间（电阻/电压都约10ms的响应时间为参考值，根据被测物的不同而不同）

比较功能

判断：Hi/IN/Lo（电阻、电压分别判断），综合判断（PASS/FAIL，电阻判断结果和电压判断结果的AND运算），画面显示，蜂鸣，外部I/O输入（开路集电极，35V，最大DC 50mA）

模拟输出

仅BT3563-01、BT3562-01机型 电阻测量值（显示值DC 0V ~ 3.1V）

接口

EXT I/O、RS-232C、打印机（通过RS-232C）、GP-IB（仅-01机型）

体积和重量

215W × 80H × 295Dmm , 2.4kg

附件

电源线 × 1