

35千瓦汽油发电机直销

产品名称	35千瓦汽油发电机直销
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987463 18616886036

产品详情

35千瓦汽油发电机直销汽油机机不能过标定功率使用，否则会缩短其使用寿命，甚至可能造成事故。

(1) 汽油机的标定功率；标准规定，在汽油机铭牌上的标定功率分为以下四类；

1) 15min功率：即汽油机允许运行15min的功率。短时间内可能负荷运行和要求具有加速性能的标定功率，如汽车、摩托车等汽油机的标定功率。

2) 1h功率：即汽油机允许持续运行1h的有效功率。如轮式拖拉机、机车、船舶等汽油机的标定功率。

3) 12h功率：即汽油机允许持续运转12h的有效功率，即我们常说的额定功率。如电站机组、工程机械用汽油机标定功率。

4) 持续功率：即汽油机允许长时间持续运行的有功率。

产品型号：B-35GDI

发电机参数

- 额定功率KW 35
- 备用功率KW 36
- 额定频率HZ 50
- 额定电压V 220/380
- 启动方式 电启动

- 机构类型 静音式
- 相 数 单/三相
- 燃油型号# 93# 95# 98#
- 机器颜色 灰 白 银 黄
- 电机类型 无刷电机
- 机器油耗G/KW.H 390
- 工作时间H 8-12

柴油发动机参数

- 发动机品牌 欧洲狮
- 发动机型号 OU-495GDI
- 冷却方式 水 冷
- 额定转速r/min 3000
- 燃烧系统及缸体结构 四缸、直喷、水冷
- 进气方式 自然吸气
- 油箱容量L 40
- 机油容量L 3.37
- 过载能力% 100
- 调速方式 自动调速
- 压缩比 19:1
- 绝缘等级 H

整体外形及重量噪音

尺寸（不带轮子）

长mm 1500

宽mm 780

高mm 1060

整机净重KG 420

7m/db(A)3000rpm(min-1) 59-70

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、四大保护装置

输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

云控系统、远程遥控启动、变频启动、ATS自动切换装置

随机配件及售后服务：

说明书: 保修卡: 合格证: 连接线: 随机小工具: 工具包:

整机质保一年 终身成本维护;如需各地售后地点请拨打售后进行咨询

35千瓦汽油发电机直销使用注意事项：

1.在您购买前，请确认您所需的发电机功率大于所需要带的电器。带电机的电器在启动瞬间的电流为额定电流的3倍，因此带这类电器需要电器所标功率3倍的发电机组。

2.新发电机或封存的发电机经磨合运转后（初的50小时），需进行以下维修工作(定期检修或有计划的保养是延长发动机寿命的关键所在)

一．更换发动机润滑（前三次换机油时间分别是：20小时，35小时，50小时，以后每75小时换1次），用四冲程机汽机油，油量到油尺2/3处。

二．更换或洗净润滑油滤器的滤芯

三．重新上紧各部分螺栓或螺冒

四．新发电机应尽量避免突然增加负载或高速运行

五．尽可能使用厂jia推荐的润滑油，不同品牌润滑油不要混合使用，否则会导致运动部件异常磨损

六．往燃油箱加注油时，注油口应有滤器，放上滤布更好，燃油先要在油箱内静置24小时以上，使水和杂质沉淀后使用，平时应经常打开日用油箱的排泄塞头排出底部的水和沉淀物。