

12kw柴油发电机电网用

产品名称	12kw柴油发电机电网用
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987463 18616886036

产品详情

12kw柴油发电机电网用便携式柴油发电机箱体合叶采用高温烤漆，所有的锁均由不锈钢材料制作。操作维护方便静音箱体的两旁设有开启门，供安装、观察、推护、操作使用；先要空载发电机组，按前方法进行认真检查，各方面均很正常后，即可启动机组。机组启动后，将转速调整至怠速，运转10分钟。并检视机油压力，倾听柴油机运转声响，然后停车。

其次是打开汽缸体侧盖板，用手触摸主轴承、连杆轴承等处的温度，要求不应高于80℃，即不太烫手为正常，并观察各机件运转情况。若各机件温度及结构均正常之后，再按下述规范继续进行磨合。在控制屏在设置有观察窗，可通过此窗监测控制面板；箱体底部设有排污口、排油口、排气口等，在箱体外部设有加油口。高度安全性静音箱内外部结构。

产品型号：GT-1500TSI

发电机参数

- 额定功率KW 12
- 备用功率KW 13
- 额定频率HZ 50
- 额定电压V 220/380
- 启动方式 电启动
- 机构类型 静音款（带四轮子）
- 功率因素 1.0

- 相 数 单/三相
- 燃油型号# 0#夏季、-10#柴油
- 排 量 875cc
- 工作时间 12H连续运转
- 电机类型 励磁电机
- 机器油耗G/KW.H 200 (满载)
- 工作时间H 12
- 消声装置 消音装置

柴油发动机参数

- 发动机品牌 欧洲狮
- 发动机型号 OU-292TSI
- 冷却方式 空气冷却
- 额定转速r/min 3000
- 燃烧系统及缸体结构 双缸、V型、直喷 发动机
- 进气方式 自然吸气
- 防护等级 IP22
- 油箱容量L 32
- 机油容量L 2.8
- 连接方式 锥度轴刚性连接
- 过载能力% 100
- 调速方式 机械调速
- 机器配置 标准
- 绝缘等级 F

整体外形及重量噪音

尺寸 (不带轮子)

长mm 1050

宽mm 610

高mm 170

整机净重KG 260

7m/db(A)3000rpm(min-1) 62-75

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置

输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业消音装置、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

12kw柴油发电机电网用先，在使用柴油发电机组前，必须要对柴油发电机组进行全面的检查，更换或清洗发电机组的空气滤清器，柴油滤清器和机油滤清器，更换发电机缸体内的机油，防冻液。检查发电机组启动用蓄电池的电压是否正常，如果蓄电池电力不足，是无法启动柴油发电机组的。柴油发电机组在使用过程中有很多情况下是需要根据所需要的实际情况来调节转速的，这就牵扯到了调速问题。不同的发电机型号，有不同的调速方法。作用于柴油机的力矩有两个，一个是柴油机自身产生的输出力矩，令一个则是外在负载加在柴油机上的负荷力矩。根据物理学原理，只有当力或者力矩相平衡时，系统才能够稳定的运行。另外，检查发电机房的通风是否良好，有条件的应该尽量对发电机房进行降温。因为柴油发电机组本身在使用时会产生很大的热量，只有保证机房温度，才能保证发电机组在使用时不会出现水高温，低油压等各类事故的发生。