

福州桥梁伸缩缝厂家

产品名称	福州桥梁伸缩缝厂家
公司名称	衡水长信橡胶制品有限公司
价格	1.00/米
规格参数	品牌:长信 型号:定制 产地:河北
公司地址	河北省衡水市桃城区何家庄乡前马庄村
联系电话	18831805010 13513085830

产品详情

伸缩缝是公路桥梁的重要组成部分，其施工质量直接关系到公路桥梁的车辆行驶速度、交通安全和行车舒适性。梳齿板式伸缩缝具有伸缩两大、浅埋设和施工维修方便等特点，是桥梁伸缩缝的主要形式，了解梳齿板式伸缩缝施工工艺流程和技术要点，并且掌握该种施工技术的质量控制方法，才能更好的进行该种施工工艺的应用推广。桥梁梳齿板式伸缩缝施工的质量控制：1、原材料质量控制：要控制施工质量，首先在施工前做好施工原材料的质量控制。福州桥梁伸缩缝厂家具体来讲，就是确保梳齿板式伸缩缝装置、橡胶条和异型钢材配件与设计相符。同时，在施工过程中，需要确保材料能够做到轻装轻放，从而避免材料受到损伤。在施工之前，需要对材料做进一步确认。一旦发现材料有损坏或变形的现象，就不能再使用材料进行施工。在施工现场，需要将伸缩缝装置放在高于地面30cm的支撑物上，并且使用雨布遮盖，从而避免材料遭到阳光和雨水的侵害。2、施工技术质量控制：现场施工时，为确保施工质量，应严格按照设计图纸进行施工缝设置。完成所有施工缝的表面凿毛，并且将施工缝清洗干净。在具体进行混凝土的浇筑时，使振捣器在伸缩缝两边同时工作，直至混凝土中的气泡被全部消除。在浇筑之前，通过洒水使浇筑面保持湿润，并且使用同强度等级的水泥砂浆进行接缝处理。为了防止上部封口混凝土进入到钢间表面凹槽，还要对钢间进行封锁。福州桥梁伸缩缝价格在进行伸缩缝螺栓杆和预埋件的焊接时，确保螺栓杆与伸缩缝型钢之间的焊接拉力与螺栓杆与预埋件的拉力一致，从而防止梁体和伸缩缝因温差而出现形变。3、伸缩缝的养护管理：完成伸缩缝施工后，必须采取相应的养护措施对施工质量进行控制。（1）安排专人进行施工现场的看护，并且按时在土工布表面洒水，从而使混凝土表面保持湿润。（2）在伸缩缝周边，设置醒目警示标志标牌，从而避免车辆在施工现场行驶破坏伸缩缝装置。（3）在混凝土达到预期强度之后，重新进行伸缩缝的检查和清理，并且清楚钢槽中含有的杂物和泡沫。（4）在安装槽中装入橡胶嵌条后，才能够允许车辆通行。福州桥梁伸缩缝货真价实。