

# HZB-60手持式真空吸水机多少钱

产品名称	HZB-60手持式真空吸水机多少钱
公司名称	济宁荣德机械设备有限公司
价格	50.00/台
规格参数	品牌:荣德 型号:HZB 产地:济宁
公司地址	济宁市高新区工业园
联系电话	0537-3203283 18053792283

## 产品详情

HZB-60手持式真空吸水机多少钱当通过下真空罩和上真空罩之间的布料恢复成正常状态或变薄时，被压缩的弹性件释放弹性势能，上真空罩受到弹性件的作用力靠近下真空罩,为解决上述技术问题，本实用新型所采用的技术方案是：一种带过滤和止回水功能的混凝土真空吸水机用吸水管，包括水管，水管上设有止回阀和过滤阀。HZB-60手持式真空吸水机多少钱如此设置，当装置处于真空状态的时候，关闭第一电磁阀，打开第二电磁阀打开抽气管，外部的带有水分的空气就会直接进入汽水分离器进行分离,图是本实用新型一种真空吸水机的引流板零件图。

### 真空吸水机概述

混凝土真空吸水工艺是加快施工进度的一种先进工艺，它是在浇灌、振捣、括干后的混凝土表面铺上吸垫，启动真空泵，从混凝土中吸出水份，以降低混凝土的水灰比，从而加快施工进度，增加混凝土密实度，提高混凝土强度。

### 真空吸水机工作原理

本泵运用水环多真空泵基本原理，进行技术改造，通过叶轮高速旋转，在泵腔内产生真空，由外界大气压强将砼内水份吸进水箱，经过沉淀后，一部分水由回水管回吸入泵腔，从而使能够连续工作，将水从水箱中排出。

### 真空吸水机主要结构

1.水箱 2.真空表 3.真空泵 4.电机

5.轮胎 6.机架 7.罩壳 8.电器

### 真空吸水机技术参数

参数真空度（%）：95

进排气管径（毫米）：40

进出水管径（毫米）：32

配电型号：Y112M-2

工作电压（伏）：380

工作电流（安）：7.5

转速（转/分）：2800

功率（千瓦）：4

外形尺寸（毫米）：1310x70x80

重量（公斤）：220

#### 真空吸水机操作方法

- 1、SLX- 型真空吸水机在使用前应将水箱打开，灌满清水，然后扣紧箱盖，保证密实性，不得漏气，严禁不加水开机。
- 2、外接电源时，应使泵轴转向与箭头方向一致，不得反转。
- 3、施工期间必须定期检查回水管，保证畅通，严禁堵塞。
- 4、出水量很少和没有水的情况下，不得长时间运转，以免泵体温度上升，影响使用寿命，泵内水温不得超过（40-50度）。
- 5、真空处理时，一般真空度宜在（-0.0658Mpa~-0.789Mpa）范围内。

HZB-60手持式真空吸水机多少钱将吸垫罩在需要吸水的混凝土表面,排水管与储水舱连接处设置压力阀，水会都被排除，作为优选排水管入口处设置过滤网，出口处设置止回阀。HZB-60手持式真空吸水机多少钱旋风分离器进口端与吸水管固定连接，旋风分离器接入口管路还设有过滤风箱，旋风分离器出口端与罗茨风机管路相连，罗茨风机的入口处设有进风消音管，罗茨风机采用三相电电机驱动，罗茨风机、电机及进风消音管安装在消音罩内，罗茨风机出风口还设有出口消音管，旋风分离器的下端排出口连接有气动隔膜泵,根据的中厚织物真空吸水机，其特征是，尼龙板防刮材料选用毫米厚的尼龙板材料。