

青岛商场用木制防火门出售推荐厂家

产品名称	青岛商场用木制防火门出售推荐厂家
公司名称	河南兴元建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省郑州市西四环
联系电话	15838116180

产品详情

购买防火门前，上网查询产品资质

购买者可以登录“中国消防产品合格评定中心”网站查询，核对所购买的消防产品是否属于网站上备案的产品，凡有备案的产品一般都为合格产品。同时，消费者在购买使用消防产品时要确认产品相关证书，还可以要求经销商提供生产厂家的供货证明进行详细核对。

现场实验是确保消防产品真实的有效办法，如防火涂料可以涂抹到墙体上，用高温喷枪进行现场测试，涂料表面发泡即证明能起到隔热作用，商场用木制防火门出售，必要时还可采取抽样送检的方法，通过国家有关部门授权的检验机构判别真伪。

消防产品实体表面根据标准要求要使用不燃材料或难燃材料的却采用可燃或材料，也可作为判断其为产品的依据。如消防应急灯具、消火栓箱产品表面应按要求使用难燃材料或不燃材料而不能使用有机玻璃等可燃材料。

木材的阻燃处理

先阻燃剂后水再木材在阻燃过程中，大多厂家都采用装木材 加阻燃剂 加水 开始阻燃的顺序。一般说木材刚开始是吸水量大的时候，采用该工艺往往造成木材开始吸收的是浓度极低的阻燃液，这样在木材阻燃过程中，还需要一个使木材所吸收阻燃液浓度由低浓度向正常浓度过度的过程，直接影响了木材的干盐吸收量和吸收速度，进而影响了阻燃效果。

而采用加阻燃剂 加水 装木材 开始阻燃的顺序，木材一开始所吸收的就是标准浓度的阻燃液，从而避免了木材吸收的阻燃液由低浓度向正常浓度过度的过程，进而提高了阻燃质量。如果企业有条件的话，能先将阻燃剂配制成规定浓度的阻燃液后再加入阻燃池中，阻燃质量将更好。

国家防火门行业新标准

对于防火门又做出了新的相关规定，以保证确定对人们没有任何害处。防火门行业经过十几年的发展，产品和质量都有了很大的改善，产品也有了很大的增加。就在这的基础上国家针对防火门的便准政策重新改善。

A类防火门又称为完全隔热防火门，在规定的时间内能同时满足耐火隔热性和耐火完整性要求，耐火等级分别为0.5h(丙级)、1.0h(乙级)、1.5h()和2.0h、3.0h。

B类防火门又称为部分隔热防火门，其耐火隔热性要求为0.5h，耐火完整性等级分别为1.0h、1.5h、2.0h、3.0h。C类防火门又称为非隔热防火门，对其耐火隔热性没有要求，在规定的耐火时间内仅满足耐火完整性的要求，耐火完整性等级分别为1.0h、1.5h、2.0h、3.0h。英国BS标准中，就有非隔热防火门的内容。

青岛商场用木制防火门出售推荐厂家由河南兴元建材有限公司提供。河南兴元建材有限公司（www.hnfanghuomen.cn）为客户提供“防火门窗,木质防火门,钢质防火门,隔热防火门,免漆防火门”等业务，公司拥有“兴元”等品牌。专注于防火设备等行业，在河南 郑州 有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：闫经理。同时本公司（www.mzfhm.com）还是从事河南木质防火门，木质防火门生产厂家，隔热木质防火门的厂家，欢迎来电咨询。