

ABS|PA757台湾奇美高刚性高光泽电视机复印机电话机化妆品盒

产品名称	ABS PA757台湾奇美高刚性高光泽电视机复印机电话机化妆品盒
公司名称	东莞市亨旺实业有限公司
价格	10.50/千克
规格参数	品牌:台湾奇美 型号:ABS PA757 特性级别:高刚性高光泽
公司地址	东莞市常平镇漱新村大京九塑胶原料市场塑通四路490号
联系电话	0769-81084825 18028252536

产品详情

ABS 塑料是丙烯腈(A)、丁二烯(B)、苯乙烯(S)三种单体的三元共聚物，三种单体相对含量可任意变化，制成各种树脂。ABS 兼有三种组元的共同性能，A使其耐化学腐蚀、耐热，并有一定的表面硬度，B使其具有高弹性和韧性，S使其具有热塑性塑料的加工成型特性并改善电性能。

大部分ABS是无毒的，不透水，但略透水蒸气，吸水率低，室温浸水一年吸水率不超过1%而物理性能不起变化。ABS树脂制品表面可以抛光，能得到高度光泽的制品。比一般塑料的强度高3-5倍。

供应商：东莞亨旺实业有限公司

主营产品：工程塑胶：PC、POM、PA6、PA66、PBT、PC/ABS、PPS、PPO、LCP、PA9T,PA6T,PEI,.PLA；
热弹性体：K胶、TPE、TPR、PVC、TPU、TPV、TPX、SBS；
通用塑胶：ABS、PMMA、PP、PE、AS、HDPE、LDPE。

主营品牌：美国杜邦/泰科纳、沙特创新（原美国GE）、美国菲利普、日本三菱、日本宝理、日本东丽、日本帝人、德国拜耳、德国巴斯夫、台湾奇美、韩国LG等。

PA-757 物性表

物理性能额定值单位测试方法熔体流动速率ASTM

D-1238 (220 × 10kg)22g/10min (200 × 5kg)1.8g/10min比重1.0523/23 ASTM

D-792机械性能额定值单位测试方法弯曲强度11200lb/inASTM D-790弯曲弹性率3.8 × 10lb/inASTM

D-790引张强度ASTM D-638480kg/cm6800lb/inIZOD冲击强度 (1/8")3.7ft.lb/inASTM

D-256弯曲弹性率2.7 × 10kg/cmASTM D-790弯曲强度790kg/cmASTM D-790洛氏硬度116RASTM

D-785IZOD冲击强度ASTM

D-256 (1/4")18kg.cm/cm (1/4")3.3ft.lb/in (1/8")20kg.cm/cm伸长率20%ASTM

D-638热性能额定值单位测试方法热变形温度88(190) ASTM D-648维卡软化点105 ASTM D-1525燃烧性
(File No. E56070 UL&C-UL)1/16"HB维卡软化点221 ASTM D-1525热变形温度99(210) ASTM D-648