原厂CSB蓄电池XTV121100 12v12v110ah参数/ups蓄电池

产品名称	原厂CSB蓄电池XTV121100 12v12v110ah参数/ups蓄电池
公司名称	北京兴业荣达电源设备有限公司
价格	100.00/只
规格参数	品牌:台湾CSB蓄电池 型号:XTV121100 产地:TAIWAN
公司地址	北京市昌平区回龙观西大街85号2层210
联系电话	17812191201 17812191201

产品详情

CSB????????

UPS??,???
??

局数	6
电压值	12 V
安培数	110AH @ 20hr-rate to 1.75V per cell @ 25 ° C(77 ° F)
重量(kg)	Approx. 34.2 kg(75.4 lbs)
最大放电电流5秒(A)	800A(5sec)
内阻(mΩ)	Approx. 3.4mΩ
温度工作范围	Discharge:-20 ° C~50 ° C (-4 ° F~122 ° F)Charge:-20 ° C~50 ° C (-4 ° F~122 ° F)Storage:-15 ° C~40 ° C (5 ° F~104 ° F)
一般使用温度工作范围	25 ° C±3 ° C (77 ° F±5 ° F)
浮充使用充电条件	13.5 to 13.8 VDC/unit Average at 25 ° C (77 ° F)
建议充电最大电流	33 A
均充使用充电条件	14.4 to 15.0 VDC/unit Average at 25 ° C (77 ° F)
自放电	CSB Batteries can be stored for more than 6 months at 25 ° C(77 ° F). Please charge batteries before using. For

	higher temperatures the time interval will be shorter.
端子	I2-Thread lead alloy recessed terminal to accept M6/M8 bolt
电槽组材质	Polypropylene(UL 94-HB) & Flammability resistance of (UL 94-V0) can be available upon request.

CSB蓄电池新系列蓄电池结构可以减少安装空间，并缩短安装时间及抗震强度高等特性。可依照使用者需求任意排列组合以达到所需容量；无需另外安装外部电池架，与传统蓄电池组相比可降低40～50%之安装空间，并可节省50%的安装时间。

??15???(25oC???????)?CSB??????????EUROBAT???????????15???(UL 94V?0)???????28?CSB???CSB??????????????JIS C 8707??????Battery Equipment Approval Committee of Japan?????????????????????????????97C 244?

我们的宗旨：不间断电源-不间断的服务；信誉第一，客户至上.赚的客户的信用！