

钠基膨润土 膨润土 同创膨润土

产品名称	钠基膨润土 膨润土 同创膨润土
公司名称	信阳工业城同创膨润土厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省信阳工业城闵岗村西贺湾
联系电话	13569725890

产品详情

新型【玻化微珠】——开创墙体保温节能新时代

1 前言

节能减排是我国的一项基本国策，建筑节能是我国节能的重要组成部分，建筑墙体的保温隔热是实现建筑在使用过程中节能的主要手段之一。保温绝热材料主要包括有机保温材料和无机保温材料，膨润土，有机保温材料包括模塑聚苯板(EPS板)、挤塑聚苯板(XPS板)、聚氨酯等，无机保温材料包括膨胀玻化微珠、膨胀珍珠岩、闭孔珍珠岩、玻璃微珠、蛭石、岩棉、玻璃棉等。有机保温材料的优点是保温性能较好(导热系数较低)、价格相对便宜，钙基膨润土，缺点是防火性很差、使用寿命短、隔热效果较差;无机保温材料的主要优点是防火性很好、使用寿命长、隔热效果较好，缺点是保温性能较差(导热系数较高)、价格相对较高。

沸石粉可做水泥的掺合料

我国沸石岩目前主要应用于地方小水泥工业。水泥工业根据本身的特殊需要已制定出新的“用于水泥中的火山灰质混合材料”标准GB2847—81，供有关部门使用，当然也可供地质部门评价时参考使用。标准中规定了氧化硫含量、火山灰性和水泥胶砂28天抗压强度等指标要求，但并未具体规定出对作为火山灰质混合材料之一的沸石岩的沸石含量或铵离子交换容量的要求。后者(沸石含量或铵离子交换容量)与前者(火山灰性和水泥胶砂28天抗压强度)的对应关系，膨润土，也正待进一步研究。

详细介绍：

膨胀珍珠岩(expanded perlite)

1、产品介绍：膨胀珍珠岩是珍珠岩矿砂经预热、瞬时高温焙烧膨胀后制成的一种内部为蜂窝状结构的白色颗粒状的材料。

其原理为：珍珠岩矿石经破碎形成一定粒度的矿砂，经急速加热(1000 以上)，矿砂中水分汽化，在软

化的矿砂粒子内部膨胀，形成多孔结构，体积膨胀到原来的10-30倍。珍珠岩根据其膨胀技术条件及用途不同分为三种形态，开放孔(open cell)，闭孔(closed cell)，中空孔(balloon)。

2、主要特性：

- 轻质 · 多孔 · 隔热 · 不燃
- 吸音 · 耐水 · 无毒 · 抗腐蚀

3、(含量%)

4、应用领域：

- 建筑：轻质骨料、轻质保温材、防火材、保温砂浆等
- 工业：深冷、低温工程绝热、工业设备、管道绝热等
- 农园艺：土壤改良剂、无土栽培基质、缓逝剂等
- 其它：助滤剂、填料、研磨材料、炼钢过程的集渣材等

钠基膨润土-膨润土-同创膨润土(查看)由信阳工业城同创膨润土厂提供。信阳工业城同创膨润土厂(www.xytcpert.com)拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！