

濮阳龙腾珍珠岩 岩棉板厂家电话 济南岩棉板

产品名称	濮阳龙腾珍珠岩 岩棉板厂家电话 济南岩棉板
公司名称	范县濮城龙腾珍珠岩厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省范县濮城工业园区
联系电话	15939378866

产品详情

现在很多的消费者都是为了摆脱对于空调的依赖，已经有很多的消费者在家庭的装修的过程之中，都会在外墙中建立保温系统。很多的消费者在经过了装修所使材料的一番对比和了解之后，都会选择购买外墙岩棉板厂家销售的岩棉板这种装修材料。因为像这种装修材料在使用的过程之中，能够发挥比较稳定的保温特性。它能够起到调节室内的空气的作用。

岩棉板保温系统施工技术要求1、应根据建筑立面设计和专项施工方案，岩棉板厂，在墙面弹出外门窗洞口水平、垂直控制线以及伸缩缝线、装饰缝线、装饰条线、专用托架位置线等；

2、应在建筑外墙阳角、阴角及其它必要处挂垂直基准线，每个楼层适当位置弹水平线，生产岩棉板厂家，以控制岩棉板的垂直度和平整度；

3、在距散水上20mm位置用墨线弹出控制水平线；在距散水上600mm位置安装经防腐处理的专用托架，托架以下部位应采用防水、防火性能好的保温材料进行保温处理；

4、设置系统变形缝时，应在墙面相应位置弹出系统变形缝及宽度线，济南岩棉板，标出岩棉板位置，岩棉板厂家电话，并应视墙面洞口分布情况进行岩棉板排版并在找平层上弹线；

5、按照设计文件和专项施工方案要求，在墙面安装经防腐处理的专用托架，托架应采用 10膨胀锚栓固定，锚栓间距不大于500mm。水平系统变形缝遇有托架时，可结合托架统一留置。

岩棉板外墙外保温施工期间，基层及施工环境温度低于5℃时不得施工。在五级以上大风天气和雨、雪天气不得施工。施工时及施工后，应采取有效措施防止雨水冲刷及烈日暴晒，并应及时做保护层。如施工中突遇降雨，应采取措施防止雨水冲刷墙面；冬季施工应按照相关标准采取防冻措施。大面积施工前，按规定应在现场采用相同材料，构造做法和工艺制作样板墙，并经有关各方确认后方可进行工程施工。

濮阳龙腾珍珠岩(图)-岩棉板厂家电话-济南岩棉板由范县濮城龙腾珍珠岩厂提供。范县濮城龙腾珍珠岩厂（www.pyltzzy.com）是从事“珍珠岩,玻化微珠”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：李经理。