

不锈钢货架 货架 加科仓储设备

产品名称	不锈钢货架 货架 加科仓储设备
公司名称	南京加科仓储设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市江宁滨江开发区宝象路
联系电话	15305183777

产品详情

如何选择货架？

厂家定制货架外形美观，适用面广、安装拆卸方便，层板可上下调节，中量型仓储货架，安装方便且不用螺丝，新款产品货架材料截面优化。

存入货架中的货物，货架，互不挤压，物资损耗小，可完整保证物资本身的功能，仓库货架，减免货物在储存环节中可能的损失；

保证存储货物的质量，仓储货架，可以采取防潮、防尘、防盗、防破坏等措施，仓储货架，以提高物资存储质量；

满足现代化企业低成本、低损耗、效率高的物流供应链的管理需要。

承重力大、不易变形、连接可靠、拆装容易，多样化，安全系数。

支撑梁

支撑梁采用钢板折弯或矩形管制成，横跨在2根横梁之间，跨梁主体不起承重作用，即托盘货物不可直接

搁置在跨梁上，必须搁置在货架横梁上。跨梁主要起辅助承载作用，特别是当货架深度较大时，托盘搁置在横梁上会有很大的空档区域，增加跨梁后可以帮助托盘承载。

背部连接杆

背部连接杆安装在货架的背面，与横梁平行，一般高出横梁300mm左右，背档杆主要起了一个定位作用，叉车存储货物时，当托盘顶住背档杆后，就可以把托盘搁置在横梁上，以保证货架正面整齐，同时叉车司机不需要再搁置托盘时花时间对准，相应可以提高工作效率。

1、中型菱形孔搁板式货架：顾名思义，货架的立柱上的孔的形状是菱形所以叫中型菱形孔货架。单元货架每层载重量一般在200KG-600KG之间，总承载一般不大于3000KG。单元货架跨度通常不大于2.7M，深度不大于1M，高度一般在3M以内。层间距可调，稳固、美观，与环境的协调性好。

2、搁板式货架通常均为人工存取货方法，组装式结构，不锈钢货架，层间距平均可调，货物一般是重量较轻的或零散未包装好的，货架高度通常在2m左右，否则人工难以涉及（如辅以登高车则可设置在3m左右）。单元货架跨度不宜过长，单元货架深度不宜过深，按其单元货架每层的载重量可分为轻、中、重型搁板式货架，层板主要为钢层板、木层板两种。

不锈钢货架-货架-加科仓储设备(查看)由南京加科仓储设备有限公司提供。南京加科仓储设备有限公司（www.njjkcc.cn）是江苏南京，库存设备及工业用品的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在加科领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创加科更加美好的未来。