

现货TPV 121-79W233用于玻璃幕墙密封条

产品名称	现货TPV 121-79W233用于玻璃幕墙密封条
公司名称	东莞市凯硕塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	性能:弹性体塑胶 规格:25KG/包 包装:原厂原包
公司地址	樟木头奥园塑金国际15栋109
联系电话	0769-21122780 13622628657

产品详情

进口弹性体TPV 121-79W233用于玻璃幕墙密封条

TPV 121-79W233 它是热塑性弹性体 (TPE) 系列中的一种软质、黑色的热塑性硫化弹性体 (TPV)。这种材料专门配制用于与硫磺或过氧化物固化的热固性三元乙丙橡胶粘结，用于转角注塑、端盖和特殊固定应用。这一牌号的埃克森美孚 TPV 是剪切速率依赖型产品，可在常规热塑性注塑成型设备上加工。这是一种聚烯烃基材料，可在生产过程中进行回收利用。

Santoprene 121-79W233 物性表

基本信息

低温下的柔性，抗紫外线性能良好

可回收材料，耐臭氧性能，耐气候影响性能良好

可粘结性，良好粘结性

汽车领域的应用，汽车外部装饰，室外应用，粘合

RoHS 合规

黑色

粒子

多次注射成型，注射成型

用途

RoHS 合规性

外观

形式

加工方法

物理性能额定值单位制测试方法

硬度 (邵氏 D, 2.00 mm)

84

埃克森美孚 TPV 美观性：埃克森美孚 TPV 通过在部件之间实现更好的色彩一致性和光泽度匹配，为制造商带来更优的外观协调性。这是由于，与涂层相比，埃克森美孚 TPV 的颜色灵活性更高，因此更易于根据整车厂规范进行着色。埃克森美孚 TPV 还具有良好的耐刮擦性、耐磨性，耐紫外线性 and 耐高温性，使部件在整个使用寿命期间内具有长效的耐久性。

埃克森美孚 TPV 同时还有以下特点：

1. 与热固性橡胶相比，具有出色的密封性和耐久性，可降低泄漏风险
2. 与热固性橡胶相比，比重更低，系统重量更轻
3. 能耐受*温度和化学品
4. 灵活的加工流程和部件一致性
5. 加工过程中产生的废料均可回收，因此能潜在减少制造工艺的整体浪费