

# 自启动8KW柴油发电机

产品名称	自启动8KW柴油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

## 产品详情

自启动8KW柴油发电机 移动低噪音电站是为城市及野外施工、抢险、应急、设计生产的移动电源车，四轮全挂式结构，发电机组主体与车机构之间采用四点弹簧减震装置，转向采用灵活的转盘式转向，带安全的刹车装置。

具备固定式静音型全部性能优点。

转盘式底盘带牵引装置，可随时移动及调节平衡，转向更为方便。

尾部自带警示灯，转向灯，符合交通安全行驶要求。

欧洲狮动力消声装置

为满足环保消噪要求，可配置双重消声装置，二次循环消音，使消音效果更佳。

### 技术参数

产品型号：GT-950TSI

额定功率：8KW

备用功率：8.5KW

额定频率：50Hz

额定电压：AC220V/380V

启动方式：电启动

机构类型：静音款

功率因素：0.8/1.0

相 数：单/三相

燃油型号：0#、-10#柴油

直流输出：12V-8.3A

电机类型:励磁电机

机器油耗：200G/KW.H

工作时间：12H

消声装置：静音器

发动机参数

发动机品牌：欧洲狮

发动机型号：OU-192FTSI

冷却方式：空气冷却

额定转速：3000r/min

燃烧系统及缸体结构：单缸、直喷、风冷、发动机

进气方式：自然吸气

控制装置：ECU

油箱容量：20L

机油容量：1.65L

过载能力%：100

调速方式：自动调速

机器配置：标 准

绝缘等级：F

连接方式：锥度轴刚性连接

整体外形及重量噪音

长：945mm

宽：540mm

高：705mm

整机净重：170KG

7m/db(A)3000rpm(min-1)：58-72

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业静音器、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

售后服务：

整机质保一年、终身成本维护

- 发机电曲轴前油封和增压器压气机端漏油，用户要按时对机组停止检测；
- 汽缸套有穿孔或磨损致使的窜气；
- 机油的质量或型号不合适此发电机组的利用；
- 分手器或氛围滤清器和其他管道的梗塞，应当按时停止洗濯；
- 氛围紧缩机的活塞和相干部件的破坏或磨损；
- 机油注入过量，必要定量增加。