

25千瓦汽油发电机气象台用

产品名称	25千瓦汽油发电机气象台用
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:欧洲狮
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

25千瓦汽油发电机气象台用

排除这类故障时，维修人员或操作人员要弄明白整个发动机的机油管路和机油泵的工作原理及各部件的组成。排除该类故障的方法有观察法、对比法等

- 1、抽出发动机油底壳内的机油标尺，检查油质，但没有发现机油变稀的情况
- 2、更换同型号的机油压力表和传感器，起动发动机至怠速状态并逐步提高到额定转速，观察到机油压力表的显示还是不符合要求
- 3、调整机油限压阀，但无论怎样调整机油压力还是不能提高，不能满足发动机运转时的低机油压力要求
- 4、放掉机油壳内的机油，打开机体侧盖板，检查机油吸油盘的滤网，发现吸油盘滤网已堵死9/10.吸除在滤网上的杂物，装配滤网和机体侧盖板，加入机油，起动发动机至额定转速，机油压力恢复正常，故障即被排除。

技术参数

产品型号：B-25GDI

额定功率：25KW

备用功率：26KW

额定频率：50KW

额定电压：AC220V/380V

启动方式：电启动

机构类型：静音式

相 数：单/三相

燃油型号：93#、95#、98#

机器颜色：灰、白、银、黄

电机类型：无刷电机

机器油耗：390G/KW.H

工作时间：8-12.5H

消声装置：工业级静音器

发动机参数

发动机型号：OU-465GDI

冷却方式：水冷

额定转速：3000r/min

缸体结构：四缸、直喷、水冷

进气方式：自然吸气

油箱容量：25L

机油容量：2.27L

过载能力%：100

调速方式：自动调速

压缩比：19:1

绝缘等级：H

工作温度范围：-40 ° C、-50 ° C

整体外形及重量噪音

长：1140mm

宽：718mm

高：655mm

整机净重：248kg

7m/db(A)：59-72

标准配置：

1.燃油表2.机器油耗3.自动电磁控油装置4.四大保护装置5.输出指示灯6.电压表7.过热保护8.启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

1.云控系统2.远程遥控启动3.变频启动4.ATS自动切换装置

随机配件：

1.说明书2.保修卡3.合格证4.连接线5.随机小工具6.工具包

售后服务：

整机质保一年 终身成本维护

25千瓦汽油发电机气象台用这会造成许多问题:通信部门使用的UPS会发出警报；照明灯会忽亮忽暗；邮电部门进行电传电报时，会引起变字和传真图像出现严重失真；电压、频率不稳严重时烧坏用电设备。为满足各行业对发电机组的技术要求，操作人员和维修技术人员必须掌握发电机组的构造、原理、性能和维修技术知识，熟练地操作使用、维护和修理发电机组。另外，前格栅下方的进气口覆盖件也由网状改为了横条式，更显大气。除了前格栅的改变之外，新款便携式发电机的前保险杠也进行了改良，燃油报警器的边框加入了镀铬材质，更突出质感表现。