

高原应急25KW柴油发电机

产品名称	高原应急25KW柴油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

高原应急25KW柴油发电机 遥控功能 发电机配备遥控功能。在船只驾驶室，通过仪表操作铄就能实时监控发电机运行情况或进行微小的操作维护。安全的可靠性 发电机油压、高水温、过电压、欠电压、过载等保护功能完善。当这些功能不在正常状态时，发动机会自动停机，给机组实时保护。静音发电机组可分箱式、车载式、噪音水平达到72分贝以下。适用于人口稠密地区或对环境噪音有严格要求的场所使用。车载式噪音机组移动性、适用性强、供电迅速。在影视制作、市政工程施工中得到广泛的使用。因其移动方便、速度快捷，为用户实现远距离的应急供电提供了方便。特点：外形美观，防雨、防尘等。集装箱式柴油发电机组依照标准集装箱尺寸设计，该设计保证机组在运输过程中不会由于承受高压负荷而损坏。

技术参数

产品型号：GT-25TSI

额定功率KW：25

备用功率KW：26

额定频率HZ：50

额定电压V：AC220/380

启动方式：电启动

机构类型：静音款

功率因素：0.8/1.0

相 数：单/三相

燃油型号：0#夏季、-10#柴油

直流输出（V-A）：12-8.3

电机类型：稀土永磁电机

机器油耗G/KW.H：200（满载）

工作时间H：12

消声装置：静音器

发动机参数

发动机型号：OU-320FTSI

冷却方式：水 冷

额定转速r/min：3000

燃烧系统及缸体结构：四缸、V型、直喷 发动机

进气方式：涡轮增压

控制装置：ECU

油箱容量：32L

机油容量：2.8L

过载能力%：100

调速方式：机械调速

机器配置：标 准

绝缘等级：F

连接方式：锥度轴刚性连接

整体外形及重量噪音

长：1480mm

宽：865mm

高：1400mm（含轮子）

整机净重：480/550KG

7m/db(A)3000rpm(min-1)：59-72

标准配置：

护燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业静音器、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

售后服务：

整机质保一年、终身成本维

保护包括：水温高压保护，低油压保护，过流保护，过载保护

- 1.当水处于高温时，当发电机组的水温达到98度或以上时，发电机的控制模块会发现水温高温警告，然后停止保护。
- 2.当油压低时，当发电机的油量不足或达到警告位置时，发电机组也会发出低油压报警并停止。
- 3.当发生过电流时，当用户负载过发电机组的额定电流时，发电机组也会有停机报警。
- 4.当负载过载时，当用户负载过发电机额定功率时，发电机也会停止报警。