

# 三门峡玻璃钢化粪池 全国直送即刻发货

产品名称	三门峡玻璃钢化粪池 全国直送即刻发货
公司名称	洛阳旭赫环保科技有限公司
价格	400.00/台
规格参数	产地:洛阳 规格:1-100 价格:260-300
公司地址	洛阳市伊川县城关镇野狐岭村（注册地址）
联系电话	15036567402

## 产品详情

### 三门峡玻璃钢化粪池 全国直送即刻发货

家用化粪池的做法及详细步骤三格化粪池由相联的三个池子组成，中间由过粪管联通，主要是利用厌氧发酵、中层过粪和寄生虫卵比重大于一般混合液比重而易穿单扁竿壮放憋虱铂僵于沉淀的原理，粪便在池内经过30天以上的发酵分解，中层粪液依次由1池流至3池，以达到沉淀或杀灭粪便中寄生虫卵和肠道致病菌的目的，第3池粪液成为优质化肥。新鲜粪便由进粪口进入池，池内粪便开始发酵分解、因比重不同粪液可自然分为三层，上层为糊状粪皮，下层为块状或颗状粪渣，中层为比较澄清的粪液。在上层粪皮和下层粪渣中含细菌和寄生虫卵多，中层含虫卵少，初步发酵的中层粪液经过粪管溢流至第二池，而将大部分未经充分发酵的粪皮和粪渣阻留在池内继续发酵。流入第二他的粪液进一步发酵分解，虫卵继续下沉，病原体逐渐死亡，粪液得到进一步无害化，产生的粪皮和粪厚度比池显著减少。流入第三他的粪液一般已经腐熟，其中病菌和寄生虫卵已基本杀灭。第三池功能主要起储存已基本无害化的粪液作用。三格化粪池厕所的地下部分结构由便器、进粪管、过粪管、三格化粪池、盖板五部分组成。便器：由工厂加工生产或自行预制，便器采用直通式，与进粪管联接，也可使用水封式便器，不再安装近粪管。进粪管：塑料、铸铁、水泥管均可，内壁光滑、防止结粪、内径为10cm，长度为30-50cm。过粪管：以塑料管为好，直径为10-15cm，1-2池间的过粪管长约70-75cm，2-3池间的过粪管长约50—55Cm。三格池：用砖砌水泥粉壁面或水泥现浇，预制均可，以"目"字形为主要类型，若受地形限制，"品"字形、"丁"个型摆都可。容积达到贮粪2个月为宜。三格池有效深度应不少于1cm，1至3格容积比例一般为2：1：3。盖板：可自行预制，要做到既密闭，又便于清渣和取粪。

玻璃钢化粪池水冲茅厕一改昔日流量大，浪费紧张的征象，取而代之的是采纳加压水气冲的方法，市民在如厕后冲水同时陪伴着一股猛烈的气冲击力，使得公厕既清洁又节水。玻璃钢化粪池装备利用操纵氛围可紧缩的原理将原本的自来水改变流速流量并混入氛围到达增压的结果，再经由过程脚踏阀封闭实现冲洗洁具，因为采纳大坡度直排洁具，粪即可以直接经由过程管道进入化粪池，从而改变了传统法子用水冲洗粪便进入化粪池，节省了大量的水，并且能够大限制的使洁具干净。传统冲水公厕一次如厕后冲水量约为5—7升，节水每次冲水量为2—3升，每一个节水娃每天可节水约300升，依照每座公厕15个坑位计数，测算上去，城区每座公厕每一年可以节省用水1500吨。同时，新工艺的引入即节省了水资本，同时削减化粪池的排放量，使每座公厕的化粪池清掏处置减量化。为更好的推广节能减排理念，玻璃钢

化粪池能够很好的办理以往砖混布局化粪池防渗难的问题，同时玻璃钢化粪池不渗不漏，也办理化粪池净化公开水的问题。缠绕玻璃钢化粪池优势与传统化粪池随着科技不断的创新，我们的化粪池研究技术也得到了很高的提升，现在我们的缠绕玻璃钢化粪池逐渐替代我们的传统化粪池，在此，河北华盛节能设备有限公司专业技术人员为您详细介绍一下缠绕玻璃钢化粪池制作工艺及优势：1、缠绕玻璃钢化粪池，它的材质是采用高强度树脂，玻璃纤维长丝，通过机械缠绕一体化生产而成，同时我们也加强筋结构设计，整个生产过程，是采用了整体成型技术，因为无接缝，所以不渗漏，进而也无污染，密封性好，承载力强，性价比高，安装便捷，耐酸碱腐蚀，有效的提高了施工效率。2、河北华盛机械缠绕玻璃钢化粪池，外观为圆桶型设计制作，桶内设有加强筋，两端封头为车轮型设计制作，抗压强度高、耐酸碱腐蚀，正常使用寿命可达50年以上。3、玻璃钢化粪池内部设有隔板，隔板上的过水孔上下错位，形成旋流，避免了短路，延长了污水的实际停留时间；同时，隔板将整个罐体分成多个部分：包括多级生化室、澄清室等，生化室内部装有高效“生物填料”，填料上附有大量的微生物，从而使污水与微生物的接触面积和时间得到了极大的增加，大大提高了反应效率，使化粪池内的固体和液态有机物被去除，使污泥减量化、无害化，处理出水达到国家规定的排放标准的三级、二级、一级或中水回用标准，为污水的后续深度处理奠定了基础。

4、产品占地面积小，具有较好的环保效益，特别适宜新、旧城建筑区内下水道系统设立化粪池，具有场地选择灵活的优点。在住宅区工程中日益增多的燃气、电力、电信、自来水，雨污水、地温空调等地下管网中，节约出的土地可使管网综合设施条件得到改善。5、经济指标低于钢筋混凝土化粪池决算价格，与砖砌池基本持平。处理后水质可达国家二级排放标准。物美价廉，为用户所能承受，得到众多房地产公司及建设单位的支持。

由于玻璃钢化粪池具备耐腐蚀、节能环保、高效省时等诸多优点已经比传统的粪池受到了消费者越来越多的欢迎，对于玻璃钢化粪池的及时清洁能够有效延长其使用年限。但是清洁粪池时重要的就是安全，那么具体应该注意什么问题呢？

清理步骤大致如下：准备工具、清掏设备，与清掏工人制定清掏清理方案。

（1）准备好清掏设备（如：吸污吸粪车）；（2）用铁钩打开化粪池的盖板，再用长的杆子（如竹杆）搅散化粪池内杂物结块层；（3）套好吸污车的吸粪胶管放入化粪池内；（4）启动吸粪车的开关，吸出粪便直至化粪池内的化粪池结块物吸完为止，防止弄脏工作现场和过往行人的衣物；（5）化粪池内的沉淀物清理完毕后，盖好化粪池井盖，用清水冲洗工作现场和所有工具。清理周期建议：至少每年一次。清理后，目视井内无积物浮于上面，出入口畅通，保持污水不溢出地面。在化粪池井盖打开后10~15秒，应禁止人处于池边，禁止在池边点火或吸烟，以防沼气着火爆炸。清理人员尽量不要随便下池，防止中毒或陷入。化粪池清理完毕后，随手盖好井盖，以防行人坠井。如果附近有人，应该给井盖上锁。