

供应水稳沙砾拌合站环保型

产品名称	供应水稳沙砾拌合站环保型
公司名称	安丘市双通路桥机械有限公司
价格	286666.00/台
规格参数	品牌:双通 型号:WDZ500 产地:山东潍坊
公司地址	安丘市兴安街道黑埠村
联系电话	15265605288 13562657111

产品详情

供应水稳沙砾拌合站环保型 新型稳定土拌合设备的特点有哪些？

新型稳定土拌合设备在原来拌合设备基础上做了优化和改进，主要的特点有：（一）配料计量系统：

- 1.采用“皮带秤”骨料计量、“螺旋电子秤”粉料计量，稳定精度高。
 - 2.采用独特的信号传输降噪措施，提高了过程控制的精确性。
 - 3.粉料系统采用专用的粉料大口螺旋给料机避免以往叶轮给料机受潮易堵塞现象，使粉尘计量更可靠稳定均匀连续，能有效减少粉料的浪费和成品料报废，稳定材料成本控制更精确。
- （二）搅拌系统：
- 1.搅拌机轴承座与搅拌缸体脱离，永无污物渗入之忧，确保高度可靠，双电机驱动，动力强劲效率高。
 - 2.框架式底盘，强度大，安放牢固，不振动稳定性好。出料方向根据场地大小即可一字形布置又可L形布置，机动灵活。
 - 3.搅拌缸底部设清料窗口，便于内部物料清除。出料口加装推料装置，使出料更顺畅，同时还有清理缸体功能。
 - 4.搅拌机上无任何障碍物，直观可视且有足够的操作空间，方便检查维护。
 - 5.采用无衬板技术，无需更换衬板，使用寿命长，维护成本低。
 - 6.经过优化后的搅拌缸体横截面和搅拌叶桨线速度，使物料在“沸腾”状态下快速推进，生产率高，拌和均匀生产过程连续稳定，避免了离析现象的产生。
- （三）系统的安全保护：

- 1.系统操作采用手动/自动的操作控制模式，上手迅速，操作简单，直观明了。
- 2.系统采用现场总线控制模式，可实现三级操作功能：控制计算机执行、智能控制仪表单独执行、变频器面板手动操作执行，从而使设备具有三种操作安全保护模式，可靠性得以大幅度提高。
- 3.系统还具有断料报警、故障锁定等功能，为设备维护赢取时间，安全可靠性能得到进一步提升。