

飞利浦WT068C三防灯一体化LED支架

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 飞利浦WT068C三防灯一体化LED支架 |
| 公司名称 | 佛山市大翰电子有限公司 |
| 价格 | 1.00/套 |
| 规格参数 | 品牌:飞利浦 型号:WT068C 类型:一体化LED支架 |
| 公司地址 | 青柯路33号乐俊材料装饰城3座1层01号 |
| 联系电话 | 0757-82268016 18923171533 |

产品详情

强韧防护，效能更高。明晖LED一体化三防灯WT068C，飞利浦明晖LED一体化三防灯WTO68C采用了更为强韧的防护设计，其防水防尘防护等级升级至IP66。新一代产品全面升级了效能，光效提升至110lm/W，并新增了1.5米选项和可串接版本，应用更加灵活。产品外观采用宽体设计，视觉更美观舒适，维护成本更低。更多的安装方式，让安装更人性，更便捷。

飞利浦WT068C LED三防灯拥有PC双色挤出，高效PC透光罩和不锈钢支架，高品质的配件可有效延长灯具寿命。安装方式采用独立式或串接式，以配合不同天花设计的要求，安装维护简便。适用于潮湿多尘的工业操作区域，也可根据环境的恶劣程度应用于半露天的各类作业区

飞利浦WT068C LED支架特点：

强韧的设计

防水防尘IP65，抗冲击IK08,抗紫外PC原料,双色共挤工艺的坚韧壳体

可靠的品质

3万小时寿命@L70B50, 更宽的工作温度-30 ° C to +45 ° C, 更合适各种工业和半户外应用环境

优异的系统

均匀光色SDCM<5, cri="">>80, 高系统效率>110lm/w, 高功率因素PF>0.9

便捷的安装

不锈钢三角挂钩，不锈钢安装支架，不锈钢螺丝，全部跟灯具一起提供

飞利浦WT068C合适不同工业厂房的环境，如潮湿多尘、腐蚀、高低温度、振动摆动等恶劣环境；有爆炸、火灾等危险环境；以及有洁净、杀菌、防紫外等特殊要求的环境。飞利浦WT068C全天候强韧防护IP66，防水防尘，抵御高温低温-20 to 45 。飞利浦LED一体化支架WT068C坚固耐用,采用一体化聚碳酸酯外壳，抗冲击IK06，WT068C具备人性化安装,新增双端接线型号，首次提供串接的可能，扁平化壳体，结构件更宽，更扁，提高舒适度和美观度。飞利浦WT068C LED支架维护成本低,电光转换效率提升110lm/W,高流明输出并且更经济节能。