

PE油过滤芯、欢迎来电洽谈

产品名称	PE油过滤芯、欢迎来电洽谈
公司名称	刘苏灿
价格	.00/个
规格参数	材质:PE 滤芯形式:烧结滤芯 用途:油除杂质
公司地址	中国 浙江 乐清市 柳市镇前州村锦州路3巷6号
联系电话	86 05577 62702298 13706777362

产品详情

材质	PE	滤芯形式	烧结滤芯
用途	油除杂质	适用范围	油箱
适用对象	油	类型	==
品牌	刘苏灿	规格	不限
工作温度	== ()	工作最大压差	== (MPa)
过滤精度	==	进出口径	== (mm)
性能	耐低温、防水、其他	原水压力	== (KG/cm ²)
过滤面积	==		

产品技术特点：1.过滤精度高，孔隙稳定，不会发生孔径随压力变化而改变的现象。能有效去除悬浮物和微粒等，过滤精度优异，净化效果好。2.透气性好，压力损耗小。滤芯完全由球形粉末组成，孔隙率高，孔径均匀而光滑，初始阻力小，易于反吹，再生能力强，使用寿命长。3.机械强度高，刚性好，塑性好，抗氧化，耐腐蚀，无须外加骨架支撑保护，安装和使用简单，维护方便，组装性好，可进行焊接、粘接和机械加工。4.孔隙均匀，特别适用于流体分布、均匀化处理等均匀性要求较高的场合。5.铜粉烧结制品一次成形，无需切削，原材料有效利用率高，最大程度的节省材料，尤其适合于批量较大，结构复杂的元件。6.过滤精度：5~50 μm。应用范围：气动元件、润滑油、燃油和液压气压系统的介质净化和流量限制、压缩空气除油净化、原油除砂过滤、氮氢气（无硫）过滤、纯氧过滤、气泡发生器、浮腾床气体分布。

产品技术特点：1.过滤精度高，孔隙稳定，不会发生孔径随压力变化而改变的现象。能有效去除悬浮物和微粒等，过滤精度优异，净化效果好。2.透气性好，压力损耗小。滤芯完全由球形粉末组成，孔隙率高，孔径均匀而光滑，初始阻力小，易于反吹，再生能力强，使用寿命长。3.机械强度高，刚性好，塑性好，抗氧化，耐腐蚀，无须外加骨架支撑保护，安装和使用简单，维护方便，组装性好，可进行焊接、粘接和机械加工。4.孔隙均匀，特别适用于流体分布、均匀化处理等均匀性要求较高的场合。5.铜粉烧结制品一次成形，无需切削，原材料有效利用率高，最大程度的节省材料，尤其适合于批量较大，结构复杂的元件。6.过滤精度：5~50 μm。应用范围：气动元件、润滑油、燃油和液压气压系统的介质净化和流量限制、压缩空气除油净化、原油除砂过滤、氮氢气（无硫）过滤、纯氧过滤、气泡发生器、浮腾床气体分布

适用型号	d	d	h
尺寸			
af2000	18	14.5	30
af2000	18	14.5	28
af3000	24	20	34
af4000	29.5	26.5	60
af4000d	29.5	26.5	48
aw4000d	29.5	26.5	43
af5000	38.5	35.5	67
afr2000	18	14	24
afr2000	18	15	23
afr2000	16.8	14.5	24
bf-4000	24.4	22	25
bf-4000	24.4	22	22.5
394-8	16.5	14	20

394-15	23.5	20.5	34
394-25	33	30	45