富勒烯润滑油 工程车润滑油 同心润滑油

产品名称	富勒烯润滑油 工程车润滑油 同心润滑油
公司名称	山东豪马克石油科技股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省青州市青州经济开发区（海岱北路2277号）
联系电话	15762518688

产品详情

【变速箱油厂家_豪马克润滑油公司】为什么需要定期更换变速箱油(自动变速箱油)?

【变速箱油厂家_豪马克润滑油公司】变速箱油保养更换说明1、一般不管是手动变速箱还是自动变速箱建议长12个月或二万公里更换一次自动变速箱油，也有的车型的使用说明书上写着24个月或四万公里更换。

但上述只是一般情况下的建议，润滑油生产厂家，根据当地气候、道路、空气情况，建议车主要定期检查及时更换ATF。

2、或遇变速箱打滑、水温偏高、换挡迟缓、或遇系统渗漏时清洗保养一次

【变速箱油厂家_豪马克润滑油公司】自动波箱深度保养的意义

清除有害的油泥和漆膜沉积物，恢复密封垫和O型圈的弹性，使变速箱换档平顺，提高动力输出，彻底更换旧的自动变速箱油。

【变速箱油厂家_豪马克润滑油公司】变速箱油究竟什么时候更换？

一般来讲，变速箱油的更换周期与车辆的保养周期计算方法一样的，富勒烯润滑油，以行驶里程或使用时间为准，中卫润滑油，如果车辆使用手册中明确给出了这两个指标，则按先到的执行；如果车辆使用手册中没有这样的指标或者没有明确标出换油时间，一般按照每5-8万公里的行驶里程来更换。

手动变速箱专用油车辆齿轮油 GL-4 75W

内含酯类合成油，润滑油型号，具有良好的抗乳化和抗泡沫性能，良好的低温流动性和热稳定性，较强

的抗压性，具有良好的防腐蚀、防锈性能、良好的剪切稳定性等。

适用于各种手动挡变速箱汽车，适应更为严苛的运行条件。

【变速箱油厂家_豪马克润滑油公司】手动变速箱油定义一般称为齿轮油，按其质量水平，美国石油学会将汽车齿轮油分五档(GL-1～GL-5)。GL-1～GL-3的性能要求较低，用于一般负荷下的正、伞齿轮，以及变速箱和转向器等齿轮的润滑。GL-4用于高速低扭矩和低速高扭矩条件下，汽车双曲线齿轮传动轴和手动变速箱的润滑。GL-5的性能水平高，用于运转条件苛刻的高冲击负荷的双曲线齿轮传动轴和手动变速箱的润滑。变速箱齿轮油一般正常行驶情况下2年或者6万公里更换一次。

富勒烯润滑油-工程车润滑油-同心润滑油由山东豪马克石油科技股份有限公司提供。山东豪马克石油科技股份有限公司（www.300306hmk.com）是一家从事“ 汽机油,柴油机油,齿轮油,抗磨液压油,液力传动油,防冻液 ”的公司。自成立以来，我们坚持以“ 诚信为本，稳健经营 ”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“ HMK,中油豪马克,新潍动力,安耐驰晶磁,钛耐力 ”品牌拥有良好口碑。我们坚持“ 服务为先，用户至上 ”的原则，使豪马克润滑油在润滑油（脂）中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司（www.hmkoil.com）还是从事工业润滑油，抗磨液压油，工程机械专用油的厂家，欢迎来电咨询。