

自贡自泵球阀Q347F 软密封锻钢分体式三片式阀体法兰固定球阀

产品名称	自贡自泵球阀Q347F 软密封锻钢分体式三片式阀体法兰固定球阀
公司名称	自贡自泵球阀水泵有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:ZP 材质:A105 产地:四川自贡
公司地址	四川省自贡市自流井区汇东路西段
联系电话	0180-81659672 18081659672

产品详情

四川自贡阀门球阀Q347F软密封锻钢分体式三片式阀体法兰固定球阀

咨询或购买前，请用户告知准确的口径、压力、连接方式、操作方式、主体材质等参数。上述价格为参考价格，不同型号的价格有所不同，具体价格请来电咨询。同时，该产品为定制产品，有一个生产周期。具体发货时间，请来电协商。

连接标准: 对焊BW, 突面法兰RF, 环形槽法兰RTJ, BW+PUP对焊加袖管

阀体结构：两片式或三片式，分体式，螺栓连接，锻钢阀体结构

阀座结构：自泄压/双活塞效应阀座/上游自泄压阀座下游双活塞效应阀座（可选）

球体：实心固定球，流道：全通径/缩径（可选） 阀杆防飞，可加长（可选）

密封：软密封/金属密封/复合密封，防火防静电，可选附件：注脂阀，放空阀，排污阀，锁定装置

常用材料：

阀体：碳钢A105/LF2不锈钢304/316//304L/316L/F51/2205/合金钢锻件

球体：碳钢/不锈钢/合金钢锻件镀镍/镀铬/喷焊硬质合金；

阀座支撑圈：碳钢/不锈钢/合金钢锻件镀镍/镀铬/喷焊硬质合金；

阀座：PTFE, RPTFE, VITON, NYLON, DEVLON, MOLON, PEEK/密封面喷焊, 碳化钨、司太立；

阀杆：不锈钢/合金钢/INCONEL等

产品优势：阀体采用锻件，预防了铸件缺陷，分体螺栓连接，易于维护。常用型号：Q347F，Q347N，Q347H，Q347Y，Q367F，Q367H，Q367Y，

Q947F，Q947H，Q947Y，Q967F，Q967H，Q967Y，Q647F，Q647H，Q647Y，Q667F，Q667H，Q667Y

口径范围：NPS2” (DN50)~NPS60” (DN1500) 压力范围：CLASS 150LB(PN16)~CLASS 2500LB(PN420)

操作方式：手柄、蜗轮、电动头、气动头、液动头、气液联动头、电液联动头。

供货单位：自贡自泵球阀水泵有限公司ZIPO VALVE & PUMP CO., LTD