

珍珠岩一立方多重珍珠岩 信阳市平桥区华申矿物制品厂

产品名称	珍珠岩一立方多重珍珠岩 信阳市平桥区华申矿物制品厂
公司名称	信阳市平桥区华申矿物制品厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省信阳市平桥区信阳市平桥区五里镇
联系电话	13507605288

产品详情

水泥膨胀珍珠岩屋面保温层的工艺流程

一、工艺流程：基面清扫并洒水湿润—标高控制小隔断(水泥砂浆或砖砌块)—隔气层施工—分层铺设保温层—留排气通道—埋排气管—保温层面层处理并保护—排气管细部构造处理—养护

二、施工步骤及施工技术：

1、施工步骤：基层处理 保温砂浆搅拌 铺设、压紧 刮平 找平。

2、施工技术：

(1) 基层处理：在抹水泥膨胀珍珠岩保温砂浆之前，应事先检查基层，基层不平整的部位，高出的部分须剔平，低处用水泥砂浆分层填实，基层表面的灰尘、污垢等应事先清除干净。

(2) 设计有隔气层时应按设计做隔气层，涂刷均匀无漏刷

(3) 水泥膨胀珍珠岩保温砂浆搅拌：

机械搅拌：

a、搅拌之前先将所需水量倒入搅拌机内，启动搅拌机1~2分钟后加入水泥膨胀珍珠岩保温砂浆粉料。

b、搅拌时间以1.5~2.0分钟为宜。

c、水泥膨胀珍珠岩保温砂浆的加水量以拌和好的料浆稠度为7.5cm左右，密度控制在950~1050g/L。

人工搅拌：

人工搅拌时必须搅拌均匀，并严格控制加水量，不能使水泥膨胀珍珠岩保温砂浆过稀，同时要求在铁板或灰槽中搅拌，严禁在铺设面或室内地面搅拌。现浇整体保温层施工时，水泥拌合物宜采用人工搅拌，随拌随泼水泥浆直至均匀

三、质量要求：

- 1、水泥膨胀珍珠岩保温砂浆与基层及各层砂浆之间应粘结牢固，不得有空鼓、起泡、裂缝、漏压等缺陷。
- 2、接茬处平整，表面光滑整洁。

如何掌控园艺珍珠岩的使用

园艺珍珠岩是用珍珠岩原矿在经过高温膨胀而成类似爆米花材料。园艺珍珠岩在加工生产中不加任何其他材料。所以在园艺种植上没有什么副作用。园艺珍珠岩在种植上有以下两点要求：

- 1、园艺珍珠岩产品的质量一定要好，要求颗粒均匀 平均在3-5mm 颜色为白色。
- 2、园艺珍珠岩的配比，不要花盆里全部使用园艺珍珠岩，珍珠岩用在哪，要和其他的栽培土一起使用如：泥土，草灰等。但是园艺珍珠岩要占整个种植土的三分之一。

园艺珍珠岩是用珍珠岩原矿在经过高温膨胀而成类似爆米花材料。园艺珍珠岩在加工生产中不加任何其他材料。所以在园艺种植上没有什么副作用。园艺珍珠岩在种植上有以下两点要求：

- 1、园艺珍珠岩产品的质量一定要好，珍珠岩一立方多重，要求颗粒均匀 平均在3-5mm 颜色为白色。
- 2、园艺珍珠岩的配比，不要花盆里全部使用园艺珍珠岩，要和其他的栽培土一起使用如：泥土，草灰等。但是园艺珍珠岩要占整个种植土的三分之一。

现代园林种植中大部分利用膨胀珍珠岩无土栽培，膨胀珍珠岩有保肥，珍珠岩，保水，无菌，透气性好有利于植物的生长。

园艺珍珠岩其特点是：

- 1、抗酸碱性
防止结块，透水系数为200mm/hr，能有效避免淤积危害。有效含水率高达45%，可有效拦流雨水。
- 2、100%纯无机栽培基质，哪里有珍珠岩，改善土壤
保持水分，植物长久栽培无需换土，生长指标稳定。
- 3、产品的透气性强 保存养分，产品多孔性极大促进了植物的虚根系生长和发育，对树木有着的固定作用，并且克服了树木主根对建筑结构的破坏。
- 4、洁净无异味、施工简便、方便养护、绿色环保。所以膨胀珍珠岩被广泛用于城市绿化、园艺苗圃、大树移栽、屋顶花园、阳光大厅、庭院盆栽、运动场等绿化项目建设，并且适合无土栽培花木和无公害经济作物，是生态园艺栽培的上好植料。

珍珠岩一立方多重-珍珠岩- 信阳市平桥区华申矿物制品厂由信阳市平桥区华申矿物制品厂提供。信阳市平桥区华申矿物制品厂 (www.xyhuashen.com/) 是一家从事“ 锂基膨润土,活性白土,沸石粉 ” 的公司。自成立以来,我们坚持以“ 诚信为本,稳健经营 ” 的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“ 华申矿物 ” 品牌拥有良好口碑。我们坚持“ 服务为先,用户至上 ” 的原则,使信阳市平桥区华申矿物制品厂在非金属矿物制品中赢得了众的客户的信任,树立了良好的企业形象。 特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!同时本公司 (www.xyhuashen.com) 还是从事珍珠岩,信阳珍珠岩厂家,珍珠岩生产厂家的厂家,欢迎来电咨询。