

自贡自泵球阀WQ367N全焊接阀体对焊加长杆埋地球阀管焊板焊球阀

产品名称	自贡自泵球阀WQ367N全焊接阀体对焊加长杆埋地球阀管焊板焊球阀
公司名称	自贡自泵球阀水泵有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:ZP 特点:全焊接 阀杆加长 双方散 材质:A105或SS
公司地址	四川省自贡市自流井区汇东路西段
联系电话	0180-81659672 18081659672

产品详情

[自贡阀门球阀](#)WQ367N全焊接阀体对焊加长杆埋地球阀管焊板焊球阀

咨询或购买前，请用户告知准确的口径、压力、连接方式、操作方式、主体材质等参数。上述价格为参考价格，不同型号的价格有所不同，具体价格请来电咨询。同时，该产品为定制产品，有一个生产周期。具体发货时间，请来电协商。加长杆球阀广泛应用于煤化工、石油化工、橡胶、造纸、制药等管道中作介质的分流合流或流向切换装置。

加长杆球阀可以直接埋于地下，不用建高大型阀门井，只需在地面上设置小型浅井，节省施工费用及工程时间。可根据管道的施工及设计要求，调整阀体的长短和阀杆的高度。操作轻便，无互相干涉。

加长杆球阀由全焊接的阀体组成，可以在频繁操作，有杂质及化学物质情况下运行稳定。与螺栓连接阀门相比，阀体小，外型美观。直埋式球阀传动时，操作者不需要进入地下，只需在地上进行传动操作即可。

阀座结构：自泄压/双活塞效应阀座/上游自泄压阀座下游双活塞效应阀座（可选）

常用材料：阀体：碳钢WCB/A105/LCB/LF2/不锈钢CF8/304CF8M316/CF3/304L/CF3M/316L/F51/2205/合金钢锻件或者铸件。球体：碳钢/不锈钢/合金钢锻件镀镍/镀铬/喷焊硬质合金；阀座支撑圈：碳钢/不锈钢/合金钢锻件镀镍/镀铬/喷焊硬质合金；阀座：PTFE, RPTFE, VITON, NYLON, DEVLON, MOLON, PEEK/密封面喷焊, 碳化钨、司太立；阀杆：不锈钢/合金钢/INCONEL等

产品优势：

- 1、阀杆可根据用户具体安装情况加长，以便于地面操作。
- 2、相对于同规格的常规球阀具有体积小、重量轻、外形美观。
- 3、阀座密封面材料根据使用介质不同可选用PTFE、尼龙、合金钢、硬质合金等，
- 4、采用全焊结构或螺栓连接阀体，与管道用对焊连接或法兰连接。前者没有管道和阀门法兰连接的泄漏，后者便于拆卸维修阀门。

燃气加长杆球阀用途：城市燃气：燃气输出管道、主干线及各支线供应管道等。集中供热：大型供热设备输出管线、主干线、支线。热交换机：管道及各回路启闭。钢铁厂：各种流体管道、废气释放管道、煤气和热力供应管道、燃料供应管道。各种工业设备：各种热处理管道、各种工业煤气和热力管道。

常用型号：WQ367F, WQ367H, WQ367Y, WQ967F, WQ967H, WQ967Y, WQ667F, WQ667N, WQ667H, WQ667Y

供货单位：自贡自泵球阀水泵有限公司ZIPO VALVE & PUMP CO., LTD