

# 徐州检查井 叶晨新型建材 水泥检查井厂家

产品名称	徐州检查井 叶晨新型建材 水泥检查井厂家
公司名称	安徽叶晨新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省安庆市怀宁县月山镇大桥村
联系电话	18656507972

## 产品详情

预制混凝土检查井的具体施工方法？

采用预制钢筋混凝土检查井圈，将检查井井座固定在井圈上，使检查井周边路面与整个车行道路面一次形成，则能有效避免检查井周边路面沉陷和破损等病害，水泥检查井厂家，具体施工办法如下：1、预制钢筋混凝土井圈。在进行路基和检查井筒施工时，根据施工图纸同步预制钢筋混凝土井圈，并在井圈内侧二次预制素混凝土，使之形成封闭的整体，便于沥青混凝土整体摊铺。2、挖出检查井孔位，安装钢筋混凝土预制井圈。3、整体摊铺粗、中粒式沥青混凝土。井圈安装完毕后即进行沥青路面摊铺，并在井孔位做出标志。4、安装检查井井座。5、安装井座时，将检查井盖的铰接固定端布置在车辆行驶方向的反方向。6、预制检查井井周路面与相邻路面整体摊铺碾压。

混凝土预制检查井都有什么规格的？

一．圆形预制混凝土检查井的产品规格有：1. 砼井室底板：700、1000、1200、1500、2. 砼井室：700\*1000、1000\*1000、1200\*1000、1200\*1300、1500\*1000、1500\*1530、（内径\*高度）3. 砼收口盖板：1000\*700、1200\*700、1500\*700 4. 井筒调节块：700\*100、700\*150、700\*200、700\*250、700\*360、700\*500、700\*720、700\*1000、1000\*300、1000\*500、1000\*1000、1200\*700、1500\*470（内径\*高度）5. 砼井圈：700\*260（内径\*高度）

二．矩形预制混凝土检查井的产品规格有：砼井室：1200\*1200\*1400、1200\*1400\*1600、1200\*1600\*1800、1200\*1800\*1980、1200\*2000\*2150、1200\*2200\*2300、1200\*2400\*2450、1200\*2600\*2700、1200\*3000\*3100、12

00\*3200\*3320、1400\*3400\*3600、1800\*1800\*1930、2500\*2500\*2850;

如何保障预制混凝土检查井不渗水？

城市雨污水井，预制混凝土检查井，严格要求的地方是不允许渗漏水的，比如成都。如果一旦渗漏，天长日久会导致道路基础下面的泥土出现流失，形成空洞，后会使得道路坍塌，导致严重灾难。那如何做到不渗漏呢？一，基础一定要做牢固，很多地方，特别是沙性土壤的城市，管道一般是不可能挖到岩石或硬质土壤的，所以基础稳定性会不好，所以施工中一定要按设计不能偷工减料，严格按规范施工。二，如果是钢筋混凝土结构的检查井，要保证模板不能有空洞导致漏浆，形成蜂窝洞，留下隐患，以及振捣要密实等等。三，砌好以后粉刷，水泥检查井，粉刷也是要求不能掺任何添加剂的水泥砂浆，沙要选择中沙，含土量越少越好（就是平时说的清水沙），里外都要抹灰，一般是做两遍，徐州检查井，遍抹平层，第二遍抹光。四，在预制检查井砌好以后，不要急于回填土方，这点非常重要，否则前功尽弃，一般要等强度达百分之八十以上才回填，或者看情况灵活掌握，很多赶工期的工程就是这样坏掉的。

徐州检查井-叶晨新型建材-水泥检查井厂家由安徽叶晨新型建材有限公司提供。安徽叶晨新型建材有限公司（[www.ahyechen.com](http://www.ahyechen.com)）是从事“预制混凝土检查井,预制混凝土化粪池,水泥检查井,水泥化粪池”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：叶冬冬。