

非标搪玻璃反应罐 非标搪玻璃 程明化工

产品名称	非标搪玻璃反应罐 非标搪玻璃 程明化工
公司名称	山东程明化工设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省淄博市张店区西八路南首
联系电话	13964370996

产品详情

碳钢储罐

碳钢储罐规格：容积0.1-150立方，厚度4-16mm。

碳钢储罐形式：立式、卧式、平封头、椭圆封头、圆形、方形、锥形、平底、圆底、斜底、锥底等式样

工作条件：常压或带压

用于盛装无腐蚀性粉粒体物料、中性水溶液、油类物质等

产品具有无接缝、不渗漏、无毒性、抗老化、抗冲击、耐腐蚀、寿命长、复合卫生标准等特性。其价格低于同规格的搪玻璃储罐、不锈钢储罐、玻璃钢储罐。自然条件下的使用寿命更长。因而是一种极为优异的耐腐蚀产品。产品内衬面平整、光滑、坚固，与传统的钢衬塑料板储槽、钢衬橡胶储罐、钢衬玻璃钢贮槽相比，具有更良好的耐腐蚀、不渗漏、不剥离、耐磨损、可耐一定压力、可耐较高温度、寿命长等特点，是储存腐蚀液体的理想储运容器。

封头盘管、蚊香盘管加工定制

生产、定制加工各种规格的蚊香盘管、半圆管、角钢、盘管、U型管、封头盘管等的企业，还可以根据客户需求定制、

公司技术力量雄厚，非标搪玻璃贮罐，生产装备先进，检测手段完备，实行科学化管理。面对经济全球化的要求，公司秉持“合力同行，创新共赢”的经营理念，发扬“务实创新，优质高效”的企业精神，科学整合资源，增强企业核心竞争能力，以应对更趋日新月异的挑战

分离器要能保持良好的分离效果，非标搪玻璃，需对其液位和压力进行控制。传统分离器液位和压力的控制采用定压控制技术。在分离器的变压力液面控制中，非标搪玻璃反应釜，利用浮子液面控制器带动油和气调节阀，使其联合动作，完成对分离器中液位的调节，而不对分离器的压力进行控制。变压力的液面控制方法可以减小油气出口阀的节流，减小分离器的压力，提高分离效果。气液分离器构造图油气分离器和油气水三相分离器在油田接转站和联合站中有着广泛的应用。分离器要能保持良好的分离效果，需要对其液位和压力进行控制 非标搪玻璃反应罐-非标搪玻璃-程明化工由山东程明化工设备有限公司提供。山东程明化工设备有限公司（www.cmchemical.net）位于山东省淄博市张店区西八路南首。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前程明化工在化工设备中享有良好的声誉。程明化工取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。程明化工全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。