

海南中空玻璃制作 佳嘉美玻璃 海南中空玻璃

产品名称	海南中空玻璃制作 佳嘉美玻璃 海南中空玻璃
公司名称	海南佳嘉美艺术玻璃有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	海口市美兰区和平北路18号铺面
联系电话	15347433331

产品详情

在全球范围内，(包括，)和威胁事件不断上升，印尼万豪酒店是一个典型的事件，海南中空玻璃安装，随着威力的增大，人们的生命安全和财产受到极为严重的威胁。据安全专家分析及有关资料显示，玻璃的散落和碎片的飞溅是人受到伤害的主因。在事件中，75%的伤害与玻璃有关，这意味着如果采用防玻璃则可以减少75%的伤害程度。如果在事件发生时，海南中空玻璃，所有建筑物的玻璃能完整地保留在框架中，那么冲击波能量将不能进入室内，室内物品就不会受到破坏；高速碎片也不会进入建筑物内或掉落地上造成伤害。

调光玻璃、智能电控调光玻璃、电控玻璃、智能调光玻璃、魔术玻璃、液晶玻璃等。英文名称：Switchable Glass, Privacy Glass, Smart Glass, PDLC Glass, Magic Glass. 发明时间：1980年代末期 技术类别：PDLC 面板可选：普通浮法玻璃，超白玻璃，有色玻璃等（一般不建议使用钢化玻璃）。玻璃厚度：5.5mm-40.5mm不等。(2+2-19+19)夹层厚度：1.5mm 钻孔及挖槽：可以储存温度：零下20度至摄氏60度 工作温度：零下10度至摄氏50度 工作电压：24VAC, 48VAC或65VAC(高于65VAC为不推荐之非安全电压) 透光率：约75% 隐私距离：屏蔽距玻璃另一侧3cm以外的任何影像。可视角度：约140度。平均能耗：5瓦每平米

对应用于卫生间、浴室的隔断及外里面幕墙及门窗等非室内用途的调光玻璃，应问业者调光玻璃中间膜为EVA还是PVB做夹层的。PVB（聚乙烯醇缩丁醛）作为夹层已经有30多年的历史，PVB中聚乙烯醇链段含羟基具有较强的水溶性，海南中空玻璃制作，对湿度较为敏感，而且使用PVB需要消耗更多的能源，海南中空玻璃公司，成本随之上升。PVB加工的成品雾度大，一般雾度都在10%以上，透过率小于70%，另外其特定的化学结构决定对醋酸、醇类及酮类物质的耐受性较差，甚至可被溶解或软化以至丧失粘接力，在施工过程易造成开胶、脱胶问题。EVA（聚乙烯-）作为夹层能避免上述问题，并且具有更优良的透过率，因而已在世界范围内逐步更新换代PVB夹层。但幕墙玻璃及室外应用的夹层玻璃一般不建议使用EVA膜作为中间膜，也不建议使用调光玻璃，国际国内市场上几乎没有调光玻璃用于户外的工程案例。

海南中空玻璃制作-佳嘉美玻璃-海南中空玻璃由海南佳嘉美艺术玻璃有限公司提供。海南佳嘉美艺术玻璃有限公司 (www.hnjimbl.com) 为客户提供“钢化玻璃，中空玻璃，玻璃，防火玻璃”等业务，公司拥有“佳嘉美”等品牌。专注于建筑玻璃等行业，在海南海口有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：周先生。