

福州环氧地坪漆施工 威斯伯地坪漆厂家 福州环氧地坪漆

产品名称	福州环氧地坪漆施工 威斯伯地坪漆厂家 福州环氧地坪漆
公司名称	福州威斯伯化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福建省福州市晋安区福新东路137-20#鸿利金邦 工业漆
联系电话	13305910662 13305910662

产品详情

环氧地坪漆储存的常见问题：

- 1、地坪漆在运输全过程中，当场自然通风优良，轻放，不可颠倒或压力，并依据“有机化学危化品运输暂行条例”等相关要求申请办理。针对长途货运的地坪漆，铁罐包装务必详细，铁桶中间用木工板条防护，避免磨擦碰撞。
- 2、地坪漆在运送中，福州环氧地坪漆多少钱，大批运用专用型的海运集装箱或包装木箱，避免一切火种的渗入，并维持温度不可以过高，不可与别的化学品等货品混放。运用棚布遮盖，不可风吹日晒，福州环氧地坪漆哪家好，包装一旦损坏，要立即拆换包装。

耐磨地坪漆

- 1、厚度：0.4-1mm。
- 2、表面形态：亮光型、丝光型、止滑型。
- 3、使用年限：3-5年。
- 4、地坪特性：耐磨地坪漆具有无缝防压、耐磨防滑、耐酸抗碱、防霉防水、清洁容易、保养简单、外观亮丽、颜色多样、施工简单、价格低廉。

停车场地坪漆

- 1、防滑，耐磨，耐重压。

2、2、耐酸碱，无接缝。

3、根据坡道，车位及通道有不同的施工方法。

耐磨地坪漆一般三种：非金属型、金属型、合金骨料型这三种。非金属型耐磨地坪漆是由精选骨料、高强度水泥、颜料、特殊外加剂、聚合物组成的。这一类的耐磨地坪漆广泛运用于停车场、机械车间、人行道等等地方，福州环氧地坪漆，而且不受温度的影响可室内外使用。金属型耐磨地坪漆采用干式泼撒方法，福州环氧地坪漆施工，通过专业的施工工具施工以后，即可在基面形成一层高强度的耐磨面层。金属型耐磨地坪漆能够很好的防护耐磨，抗冲击性高，但是其不适合在潮湿的环境中。

福州环氧地坪漆施工-威斯伯地坪漆厂家-福州环氧地坪漆由福州威斯伯化工有限公司提供。“环氧树脂耐磨地坪漆，氟碳漆，环氧富锌底漆”就选福州威斯伯化工有限公司（www.fzwsb.com），公司位于：福建省福州市晋安区福新东路137-20#鸿利金邦工业漆，多年来，威斯伯地坪漆坚持为客户提供好的服务，联系人：费森林。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。威斯伯地坪漆期待成为您的长期合作伙伴！