

福州车库地坪 福州威斯伯地坪漆公司 福州车库地坪价格

产品名称	福州车库地坪 福州威斯伯地坪漆公司 福州车库地坪价格
公司名称	福州威斯伯化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福建省福州市晋安区福新东路137-20#鸿利金邦 工业漆
联系电话	13305910662 13305910662

产品详情

环氧地坪施工流程如下:

1. 防水处理:根据施工要求和施工标准对地面进行防水处理, 并对一楼地面进行防水处理;
2. 生料处理:用磨具磨除生料地面杂质, 福州车库地坪费用, 磨粗混凝土表面, 用工业真空吸尘器彻底清除灰尘;
3. 抗静电底漆:利用超强的渗透性和附着力将抗静电底漆辊在一起, 增强表面附着力;
4. 铜箔敷设:导电铜箔敷设在井内, 有效消除积聚的静电, 并进行接地处理;
5. 防静电涂料:防静电涂料用适量石英砂, 用铲子均匀铺一至两条线;
6. 防静电腻子:防静电腻子根据实际需要的施工数量, 福州车库地坪, 要求要平整无孔, 无批刀痕迹和打磨痕迹;
7. 防静电表面涂层:防静电表面涂层分两道涂装, 平均表面电阻105-108。完成后地面整体光亮干净, 福州车库地坪施工, 色泽均匀, 无空鼓。

在环氧地坪工程中, 怎样防止地坪变色?

一、在施工前应充分搅拌, 颜料具有不同的密度, 重色素在贮藏过程中逐渐下沉, 轻色素则逐渐漂浮。如果它们混合不均匀, 在施工后就会与原来的颜色不匹配;

二、高酸值漆不应装在铁桶内, 易与铁包桶发生反应, 清漆透明度降低, 颜色变暗;

三、金属颜料应与清漆分开, 金属粉末颜料储存后会变成黑色和绿色, 并被残留在油漆中的游离酸腐蚀

;

四、禁止混合两种不同类型的油漆，可能会发生化学变化；

五、根据需要选择涂料配方中的树脂和颜料。

教你地坪裂缝怎么处理！温度应力裂缝是混凝土楼盖施工中经常出现的问题。裂缝产生的主要原因是基础与混凝土内外温差过大或其他原因引起的应力释放。根据其表现形式的不同，可分为表面裂缝、深层裂缝和贯通裂缝。在一定条件下，表面裂纹发展为深裂纹，深裂纹发展为穿透性裂纹。因此，裂缝如不及时修补，将直接影响环氧地板的装饰效果；施工缝不是真正的“缝”，而是根据设计要求或施工需要，超过初凝时间后浇筑的混凝土与先浇筑的混凝土之间的缝。

福州车库地坪-福州威斯伯地坪漆公司-福州车库地坪价格由福州威斯伯化工有限公司提供。福州车库地坪-福州威斯伯地坪漆公司-福州车库地坪价格是福州威斯伯化工有限公司（www.fzwsb.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：费森林。