

# 濮阳电动伸缩门 通顺 电动伸缩门制造商

产品名称	濮阳电动伸缩门 通顺 电动伸缩门制造商
公司名称	商丘通顺门业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	商丘市梁园区平原路与龙海路交叉口西北角
联系电话	15237005555

## 产品详情

在停电的情况下，只能通过拉动铁链将防火卷帘门放下。防火卷帘门配备的手动，电动伸缩门制造商，只能单向放下，电动伸缩门厂商，不能提升。

防火卷帘门的制作要求较高，即要求整个系统能经受一定时间的1100°左右高温考验，防火卷帘门的耐火时间是防火卷帘门的主要指标。GB14102-93钢质防火卷帘门通用技术条件中对耐火时间规定了四个防火等级。钢质防火卷帘是公共场所防火分区和防火隔断的重要消防设施。它是机械与电器综合性能的消防产品，因此对安装好的防火卷帘应始终处于正常状态

(4)、底梁采用40×40角铁固定在底梁片上。

(5)、导轨采用镀锌导轨，三门峡电动伸缩门，门帘单片宽度为287.5px的一般配250px导轨，门帘单片宽度为320px的一般配375px导轨，导轨厚度有1.0mm、1.5mm、2.0mm、2.5mm等规格。

(6)、五金件主要有固定角码、膨胀螺丝等。

特级无机防火卷帘分双轨双帘和单轨单帘两种规格。为使能达到耐火极限，一般都采用双轨双帘式，电动伸缩门生产商，特级无机防火卷帘门一般安装在商场、大厦等人口密集场所，不作民用门使用。

其它功能与无机防火卷帘门相同。

### 十、工业提升门（垂直提升、拐弯提升）

1、垂直提升门一般用于厂房各各类汽车4S店。

2、垂直提升门主要部件有门体、五金配件、平衡系统、防坠装置、电机、安全装置，可选配小门与窗。

(1)、门体部分由门板、定板、门套、底封条、顶封条组成，门板采用双层热镀锌彩钢板，中间填充聚

氨脂保温层，厚度为40mm-50mm，门体四边采用密封条，防冻、防潮、隔热、防水渗入，门板有多种颜色可选；门板可有多种款式和材质，门板也可以采用铝合金和聚碳酸酯玻璃组成的门板。

濮阳电动伸缩门-通顺-电动伸缩门制造商由商丘通顺门业有限公司提供。商丘通顺门业有限公司（[www.tz1288.com](http://www.tz1288.com)）为客户提供“电动门,卷帘门,不锈钢门窗加工与销售;金属门窗销售与安装”等业务，公司拥有“通顺”等品牌。专注于其它等行业，在河南商丘有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：刘经理。