

手术室保温柜有效容积约150L

产品名称	手术室保温柜有效容积约150L
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌\品名:品牌：北京福意电器（福意联） 产品说明:多用途手术室保温柜有效容积约150L 用途:多温度手术室保温柜有效容积约150L
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

手术室保温柜有效容积约150L简单介绍，详情请及时咨询销售人员或者添加微信【fuyilian2018】公司是一家新兴企业。主要从事医用恒温设备的制造以及推广和销售工作。公司产品覆盖手术室、急诊室、耳鼻喉、口腔、眼科、外科、ICU等科室，拥有稳定和完善的销售网络，在行业中具有较强的性。”诚信、合作、发展“是本公司的宗旨。随着公司的飞速发展，真诚希望与各地有识之士携手共创伟业！

手术室保温柜有效容积约150L公司致力于以的产品服务好每一个客户。福意联手术室保温柜有效容积约150L由福意联，该产品有多种型号可供选择，欢迎前来咨询和询价，由于信息的推广，可能网页内资料不够，详情请及时联系！谢谢！选择了福意联您就是选择了放心，选择了福意联您就会一份诚心。因为这个是一个用心在做的企业，这是一个有灵魂的企业。

福意联公司自成立以来坚决以精美手术室保温柜有效容积约150L产品外观设计，认真务实的工作精神，良好周到的后续服务，赢得了客户良好的口碑。“诚信经营”是我们的原则，“品质、服务至上”是我们的宗旨。如果贵公司对我们的产品有需求意向，我们将竭诚为您服务，并按贵公司对产品的需求提供设计方案。我们深信“我们的成功是建立在您成功的基础之上”，我们愿与您携手共创高质量的产品！

保温柜\保暖柜用途：主要用于医用药液、盐水等等加温及恒温加温保存。

保冷柜\冰箱用途：主要用于医用、制品等等恒温冷藏保存。

福意联拥有冷藏系列（2-8 ，2-10 ，2-20 等）恒温系列（4-38 ，2-48 ，37 ，0-100 ），低温系

列（-19 ~ 10 ， -25 ~ 10 ， -30 ~ 10 ， -12 ~ 10 ），车载冷链运输系列（2 ~ 8 ， -19 ~ 10 ， -20 ）等各种温度段的温控产品；适用于生物医疗、、药房、、实验室、科研院校、等行业；恒温保存箱2-8 /20 /25 /30 大屏幕数字温度显示，便于观察，宽电压带，适合220v电压下使用，采用智能电脑控制器和灵敏度传感器多点控制，箱内温度准确控制在2-48 ，具有多种功能（根据机型不同，机器自带具有高低温等功能），出现故障会得到及时提醒，保障存储物品安全，用户可根据存放物品的多少调节搁架间距，提高相对空间利用率；强制风冷，箱内温度更均匀。（具体信息请根据机型选择）

手术室保温柜有效容积约150L推荐参数：

常规性手术室保温保冷柜：

型号：FYL-YS-150L 温度：2~48 外型尺寸：595×570×865mm

型号：FYL-YS-230L 温度：2~48 外型尺寸：595×590×1215mm

型号：FYL-YS-280L 温度：2~48 外型尺寸：595×570×1445mm

型号：FYL-YS-310L 温度：2~48 外型尺寸：595×695×1315mm

型号：FYL-YS-430L 温度：2~48 外型尺寸：595×680×180

高配手术室保温柜：

型号：FYL-YS-151L 温度：0~100 外型尺寸：595×565×860mm

型号：FYL-YS-281L 温度：0~100 外型尺寸：595×565×1440mm

型号：FYL-YS-431L 温度：0~100 外型尺寸：595×675×1795mm

手术室保冷柜：

型号：FYL-YS-66L 温度：2-8

外型尺寸：430×480×640mm

型号：FYL-YS-
88L 温度：2-8

外型尺寸：480
× 490 × 840mm

型号：FYL-YS-
128L 温度：-3
0到10 外型
尺寸：550 × 560
× 850mm

产品：整机质
保一年，压缩
机质保三年，
终生维护！

恒温系统：制
冷系统与制热
系统匹配合理
，采用强制空
气循环，确保
箱体内部整体
恒温循环方式：
采用风冷式结
构，合理设计
风道及风量，
箱内温度稳定
均匀加热方式
：PTC陶瓷加热
器制冷方式：
压缩机制冷（
无氟制冷剂）
冷却器：采用
制冷系统，合
理的蒸发冷凝
系统设计，性
能稳定安全性
：具有高低温
报警、温感器
故障报警、断
电报警和安全
锁功能。人性
化：宽电压带
，外门防凝露
应用，适合高
温高湿地区。
外箱材料：箱
体采用钢板，

经喷涂工艺，表面色泽柔和。内箱材料：材质（不同型号内部材质有区别）保温材料：采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好箱门密封：密封条（，）温控器：智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高箱体门部：使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高

手术室保温柜有效容积约150L特点：空气循环出风回风设计，风压风速均符合测试，并可使开门瞬间温度回温时间快。优良的温控系统：箱体内部3个温度传感器，保持箱体内部温度优良稳定；智能控制风扇强制冷气循环系统，确保箱体内部温度均匀性；自动温度控制：优良的温度控制模块，温度控制精度 ± 1 。独特的制冷系统：采用无氟制冷剂，优良压缩机，静音；风冷式优良冷凝器，翅片式风冷蒸发器，制冷迅速。人性化设计：箱体采用结构钢板，表面色泽柔和；多层透明保温玻璃门、内充惰性气体，门体防淋露加热功能，方便在湿度大的环境下使用；箱体底部四个万向脚轮，带自锁功能；上下点平均温度数字显示，便于准确观察监控箱体内温度，温度显示精度 1 ；箱内照明系统使箱体内部一目了然；可调整钢丝搁架，存取物品方便，且易于清洗；配备后备电池、温度记录打印机；可选配存筐，使用方便。

手术室保温柜有效容积约150L承诺：1. 工程师将向您提供7×24小时的无假日服务2. 设备安装承诺：有设备将于合同约定的时间内到货，工程师将根据合同及客户约定的时间进行安装、操作培训及维护保养说明。3. 设备保修承诺：设备到货一个月内请验货安装并正式启用，将同时开始计算保修期，免费保修期为一年，压缩机三年，PTC加热模块三年。若因客户原因延迟安装，到货后一个月将开始计算保修期，在保修期内每年提供一次免费维护服务，设备发生任何故障，请客户立刻报修，工程师在接到报修二十四小时内响应。4. 保外承诺：设备保修期满后，我们向客户提供设备使用期内的终身服务，客户只需支付配件费用和相关人工费、交通费、安装材料费。对更换的配件提供12个月保修，福意联对有服务采用保修。5. 技术服务：北京福意联设有门的应用技术工程师，向客户提供实验室及生物技术领域的应用技术服务，对于与北京福意联的产品相关的应用技术问题，应用工程师将于24小时内回复，与用户协商确定解决方案。

手术室保温柜有效容积约150L产品质量承诺：

1、 本公司向您提供的产品都是经过检测人员检测合格的产品

2、 对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。

交货期承诺：

1、 产品交货期：接到客户订单，一般3日内发货，尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别生产、安装，力争满足用户需求。

多年来，福意联企业不断开拓，竞争拼搏，本着”精心制造、质量靠前、诚心服务、销售、重守合同，送货快捷“的宗旨，赢得了广大消费者的认可，产品各地。诚实守信、共赢进取是每个福意联人的精神基石，我们热诚期盼与各企事业单位合作俱进，共创。我们的产品不仅在国内享有很高的声誉，受到用户的好评，在市场也占有的份额。

行业说明

解答手术室净化使用过程中防尘方法，使用手术室净化可以有效地控制室内的温度和尘埃含量，提高手术环境，降低了手术的感染率但是我们要想保持手术室净化中没有灰尘，但是在使用的过程中也是需要防尘的方法，下面小编就给大家讲解一下关于手术室净化中预防灰尘的方法。

1.洁净室内要适时地进行清洁，采取防尘措施，如保持密封性能，保持工作人员清洁，穿戴清洁隔离服、鞋帽、手套、口罩，减少室内人数，减小活动范围等。每晨各手术间用0.5%含氯液擦拭物品表面及地面。每周彻底清洁一次，包括墙面、天花板、地面。手术室无影灯上的玻璃盖片应每月擦洗一次。

2.准备的洁净室清扫材料和工具。净化手术室由于手术室要严格控制低细菌数及低麻醉气体浓度，以层流超净装置的稳定性是层流净化手术室的重要验收指标。别的区域先打扫。有暴露在外的设备、桌子、工具和椅子等的表面用湿的洁净室擦布擦干净。带玻璃的壁板和门用液体清洗剂清洗，然后用擦布擦掉余下的水。墙和天花板用非常稀的中性清洗剂擦洗，然后冲洗，后用海绵擦掉余下的水。地板应用浸过清洁剂的拖把拖洗，再用没浸过清洁剂的拖把拖几分钟，然后用海绵拖把或能吸水的真空吸尘器吸掉余下的水。以上有的清洁过程完成后，用真空吸尘器清扫整个洁净室。

3.洁净室的日常管理立即除掉有可见的尘粒或污染物每个班结束后清洁粘垫，一次性粘垫一日更换撕掉。手术室装修确保手术台洁净度达标，一般多采用垂直层流式效果较好层流手术室是一个"正压"环境，其空气压力根据其不同区域（如手术间、准备间、刷手间、麻醉间和周围干净区域等）洁净度不同要求而不同。