

## 福意联2-48度保温柜嵌入式设计

产品名称	福意联2-48度保温柜嵌入式设计
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌\品名:品牌：北京福意电器（福意联） 产品说明:多用途福意联2-48度保温柜嵌入式设计 用途:多温度福意联2-48度保温柜嵌入式设计
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

## 产品详情

福意联2-48度保温柜嵌入式设计简单介绍，详情请及时咨询销售人员或者添加微信【fuyilian2018】北京福意联有限公司（Beijing Electric Appliance Co., Ltd.）以合理的价格、热情的服务态度、熟练的保障为您提供服务。我们本着交货迅速、实行三包、跟踪服务等经营原则竭诚为广大用户服务。我公司把顾客放在靠前的位置，建立起了产品售前、售中、规范，全方位、全过程满足顾客要求，使我们的产品和服务深得顾客的信赖，与顾客建立起了合作和互利关系。福意联（FU.YI.LIAN）人以“视为产品质量的延伸，视产品质量为企业生命”的态度，在网络化的管理的保障下，为用户提供的产品和服务。我公司一如既往在“和谐、诚信、增值”价值观引领下成为公路仪器和建筑仪器的提供商。

我们热忱期盼与各位业内人士携手并进、共创未来北京福意联有限公司（Beijing Electric Appliance Co., Ltd.）创建于1999年，创立以来一直集制造、销售恒温设备和冷链运输设备并骄人成绩，目前在国内外恒温箱（柜）方面已具有技术及工艺，产品于多个行业。公司一贯坚持“质量靠前，用户至上，服务，信守合同”的底线，凭借着高质量的产品，良好的信誉，的服务，产品近三十多个省、市、自治区以及远销日本、南非、等。竭诚与国内外商家双赢合作，共同发展，共创辉煌北京福意联有限公司（Beijing Electric Appliance Co., Ltd.）是一家从事各类恒温设备的制造、引进和销售的技术综合公司。多年以来，公司以严格的管理，的技术，诚信的经营，的服务赢得众多客户的信赖与。同时赢得国内外诸多厂家的青睐。本公司拥有雄厚的科研力量，众多的技术人才。使用户单位不仅能拥有的设备，同时更前沿的技术。本着“质量靠前，客户至上”的原则，我公司愿成为您成功路上的忠实伙伴！

公司人才实行：客户为先，诚实，共同发展。公司目标：凝聚的人才，推广的技术。

福意联2-48度保温柜嵌入式设计公司致力于以的产品服务好每一个客户。福意联福意联2-48度保温柜嵌入式设计由福意联，该产品有多种型号可供选择，欢迎前来咨询和询价，由于信息的推广，可能网页内资料不够，详情请及时联系！谢谢！选择了福意联您就是选择了放心，选择了福意联您就会一份诚心。因为这个是一个用心在做的企业，这是一个有灵魂的企业。

福意联公司自成立以来坚决以精美福意联2-48度保温柜嵌入式设计产品外观设计，认真务实的工作作风，良好周到的后续服务，赢得了客户良好的口碑。“诚信经营”是我们的原则，“品质、服务至上”是我们的宗旨。如果贵公司对我们的产品有需求意向，我们将竭诚为您服务，并按贵公司对产品的需求提供设计方案。我们深信“我们的成功是建立在您成功的基础之上”，我们愿与您携手共创高质量的产品！

保温柜\保暖柜用途：主要用于医用药液、盐水等等加温及恒温加温保存。

保冷柜\冰箱用途：主要用于医用、制品等等恒温冷藏保存。

产品形式上分为立式和卧式两个系列；单锁和双锁两种配置，单门和双门两种结构。本产品是智能恒温设备，它由由加热和恒温系统，控制系统，空气循环系统，和传感器系统等构成，放入物品前，控制面板设置温度，加热或恒温系统工作，空气循环系统保持箱内空气流动，温度传感器检测箱内温度，到达设定温度时，控制系统保持箱内温度，以实现对物品储存温度的要求；在使用之前，可以先空柜运行一小时以后，再将物品装入箱内储藏，以保储存物品的安全性。本实用结构合理，使用方便，可调可控。（根据机型选配）

福意联2-48度保温柜嵌入式设计推荐参数：

常规性手术室保温保冷柜：

型号：FYL-YS-150L 温度：2~48 外型尺寸：595×570×865mm

型号：FYL-YS-230L 温度：2~48 外型尺寸：595×590×1215mm

型号：FYL-YS-280L 温度：2~48 外型尺寸：595×570×1445mm

型号：FYL-YS-310L 温度：2~48 外型尺寸：595×695×1315mm

型号：FYL-YS-430L 温度：2~48 外型尺寸：595×680×180

高配手术室保温柜：

型号：FYL-YS-151L 温度：0~100 外型尺寸：595×565×860mm

型号：FYL-YS-281L 温度：0~100 外型尺寸：595×565×1440mm

型号：FYL-YS-431L 温度：0~100 外型尺寸：595×675×1795mm

手术室保冷柜：

型号：FYL-YS-66L 温度：2-8 外型尺寸：430×480×640mm

型号：FYL-YS-88L 温度：2-8 外型尺寸：480×490×840mm

型号：FYL-YS-128L 温度：-30到10 外型尺寸：550×560×850mm

产品：整机质保一年，压缩机质保三年，终生维护！

恒温系统：制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内部整体恒温循环方式：采用风冷式结构，合理设计风道及风量，箱内温度稳定均匀加热方式：PTC陶瓷加热器制冷方式：压缩机制冷（无氟制冷剂）冷却器：采用制冷系统，合理的蒸发冷凝系统设计，性能稳定安全性：具有高低温报警、温感器故障报警、断电报警和安全锁功能。人性化：宽电压带，外门防凝露应用，适合高温高湿地区。外箱材料：箱体采用钢板，经喷涂工艺，表面色泽柔和。内箱材料：材质（不同型号内部材质有区别）保温材料：采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好箱门密封：密封条（，）温控器：智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高箱体门部：使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高

福意联2-48度保温柜嵌入式设计特点：箱内衬采用防腐板，冷量传导性好且造型美观。智能电脑温控器系统，自动控制箱内温度，箱温数字显示，控温精度，性能稳定可靠，操作方便。压缩机运转平稳，噪声低，确保舒适工作环境。检测进行昼夜环境温度交替实验，停断电保温实验等各项指标严格检测微电脑控制温度数字显示，可调整温度恒定在波动范围小。清度电脑温度控制系统：箱体内部2个温度传感器和1个环境温度传感器，可根据环境温度的变化自动选择制冷、加热功能，-10 ——35 环境温度状况下，仍能够保持箱体内部温度稳定。设计：采用新型压缩机制冷技术。采用风冷式结构，合理设计风道及风量，箱内温度稳定均匀。合理设计蒸发器，有效增大制冷面积，提降温速度。多层搁架设计，可根据存放物品的规格合理调整间隙，充分利用空间。低功耗：日耗电量仅0.45KWh；宽电压带，适合电压不稳定地区；自动感应灯设计，透明保温玻璃门，触摸按键设计，操作方便简单。

## 福意联2-48度保温柜嵌入式设计

公司拥有完整、的质量管理，为广大用户提供售前、售中、的全方位服务。售前，为客户做好分离设备的选型；售中，为客户及时跟踪货物物流信息；，及时为客户解决产品维护和。

北京福意电器有限公司承诺为您提供的产品和服务，本公司向您提供的产品都是经过检测人员检测合格的产品，您购买的产品享有一年的免费保修期，终身为您维护。

感谢您对福意联产品的！如您对我们的服务有任何建议和意见，可以拨打，您可以快捷便利的服务！

## 福意联2-48度保温柜嵌入式设计产品质量承诺：

1、 本公司向您提供的产品都是经过检测人员检测合格的产品

2、 对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。

## 交货期承诺：

1、 产品交货期：接到客户订单，一般3日内发货，尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别生产、安装，力争满足用户需求。

多年来福意电器有限公司以质量求生存。以促发展，使公司走上高速发展的快车道，企业规模逐渐壮大，设备不断升级改造，以优良的设备品质开拓更广阔的市场，福意联竭诚与国内外商家双赢合作，共同发展，共创！

## 行业说明

手术室净化建筑装饰需要规范的要求有哪些。您知道手术室净化的存在，那您知道它在建筑装饰时有哪些要求吗，只有规范的要求才能建造好的手术室净化，那么接下来我们一起来看看它的规范要求都有哪些。

(1) 清洁经营部的建筑装饰应遵循不产生粉尘，积灰，防腐，防碰撞，防裂，防潮，防霉，易清洁，符合防火的一般原则保护要求。

(2) 清洁作业的地板应采用实用且经济的材料制作，浅色适宜。

(3) 可采用洁净手术室一级和二级手术室手术室墙壁和天花板的化，系列化一体化组装方法; III级和IV级手术室的墙壁也可用于瓷砖或油漆;等等。;建立防护。

(4) 手术室净化密闭结构与密封结构上形成的的间隙应密封。

(5) 手术室净化墙壁下部的踢脚不应突出墙壁;踢脚的内角和地面应为R 30mm的圆形。其他墙壁连接处的角落应做成小圆角。

(6) 清洁作业区域的墙角和角门垂直边应为圆角。应在通道两侧和拐角处设置墙壁。

(7) 清洁操作区域内的木材和石膏不得用于与室内空气直接接触的暴露材料。