

雷辰LC电子厂双层保温型【防爆墙】厂家施工方案

产品名称	雷辰LC电子厂双层保温型【防爆墙】厂家施工方案
公司名称	衡水卓德建筑装饰有限公司
价格	813.00/平方米
规格参数	品牌:雷辰 型号:LC-FBQ 产地:衡水
公司地址	河北省衡水市桃城区邓庄镇欧家庄村
联系电话	16632855688

产品详情

江苏LC电子厂双层保温型【防爆墙】厂家施工方案

防爆墙应用范围

防爆墙可广泛应用于周边安全与防御墙、设备护岸、**和***的搜索区域、**化合物、人员和材料掩体、观察点、防御射击阵地、公路检查站、边境检查站

保护现有的结构、高速公路交通管理、防洪、河道、紧急防洪部署、侵蚀控制挡土墙

防爆墙特性

容易处理和安装

高强度和抗冲击能力

寿命长,正常使用

可以装满沙子,水泥,石头,泥土。

1、防爆钢筋混凝土墙：理想的防爆墙。

构造：厚度不应小于200mm，多为500mm、800mm，甚至1m，砼强度不低于C20；钢筋由结构计算但不小于砼的强度等级，根据立方体抗压强度分为：C7.5、C10、C15、C20、C25、C30、C35、C40、C45、C50、C55、C60十二级。

2、防爆砖墙：只用于***质较少的厂房和仓库。构造要求：柱间距不宜大于6米，大于6米加构造柱；砖

墙高度不大于6米，大于6米加横梁；砖墙厚度不小于240SAm；

墙内设18@200双向钢筋网,两端与钢筋混凝土梁柱预埋焊接或24号镀锌铁丝绑扎。