

丽水ab剂 丽水ab剂厂家

产品名称	丽水ab剂 丽水ab剂厂家
公司名称	苏州恒信达环保科技有限公司
价格	5.30/公斤
规格参数	型号:ab剂产品 添加量:少 厂家:丽水ab剂厂家
公司地址	阳澄湖西路964号
联系电话	0512-67527717 15250405728

产品详情

丽水ab剂_丽水ab剂厂家-苏州恒信达环保，恒信达生产的ab剂产品质量稳定、全国供应，欢迎新老客户咨询丽水ab剂产品厂家价格

丽水ab剂厂家-苏州恒信达生产的ab剂油漆凝聚剂A剂HXD-608A是一种用于混合油漆的高效凝聚剂。恒信达结合油性漆、水性漆漆特点，采用多种原料复合加工生产的油漆凝聚剂A剂HXD-608A可解决混合油漆污水处理问题。油漆凝聚剂A剂HXD-608A适用于循环总水量大以及采用集中处理的大型喷漆车间，由于产品投加量省，可降低污水处理成本。

丽水ab剂厂家-恒信达ab剂油漆凝聚剂B剂HXD-608B是一种高分子聚合物，配合608A剂于喷漆循环水系统中，使被包裹的油漆颗粒悬浮分离并上浮在水面形成浮渣。油漆凝聚剂B剂HXD-608B可以有效防止油漆颗粒在喷漆的循环水系统内累积，便于清洁。

处理与贮藏：

- 1、避免产品溅到眼睛；若接触，立即用大量清水冲洗接触部位。
- 2、产品储存于通风阴凉处，避免阳光直射。
- 3、避免使用空桶盛装饮用水，产品不可存于铝、铁、铜之合金内。

包装：25公斤/桶。

丽水ab剂产品使用方法：

- 1、在循环水泵吸水口处加入A剂溶液；
- 2、在循环水泵出水口处加入B剂溶液；

（注意：部分产品需要在涂装线循环水槽中投入片碱，使PH值达到8.5左右；再进行AB剂产品的投加）

投加量：根据现场喷洒在槽内油漆污水中的油漆（漆渣）含量，确定油漆絮凝剂的投加量；一般油漆絮凝剂AB剂的投加量按喷洒在槽内油漆量的15~20%投加（具体药品投入量根据生产线实际情况而定）。

理论上计算AB剂投加量，丽水ab剂厂家-苏州恒信达分析：

漆雾凝聚剂AB剂投加量、也就是加多少，直接影响着现场使用效果。如何从理论上去计算AB剂的加药量呢？AB剂加药量与漆料特性、系统设计、落在循环水中的油漆量，与落漆量直接相关。

1、添加量计算基准：

A剂：落漆量（落到水中的油漆量）=1:10~15

B剂：A剂=1:1

2、举例说明：

假设喷漆量：100公斤/天 附着率：60% 添加量如下：落漆量=100（1-60%）=40公斤/天

A剂：40公斤/天×1/10（或1/15）=4~2.6公斤/天 B剂：40公斤/天×1/10（或1/15）=4~2.6公斤/天

初期因系统与管路中有漆附着，加药量会较高，但随着内部逐渐被清除干净而逐渐降低染后逐一稳定。

丽水ab剂_丽水ab剂厂家-苏州恒信达环保，恒信达生产的ab剂产品质量稳定、全国供应，欢迎新老客户咨询丽水ab剂产品厂家价格。