

XZD-LG振动烈度监控仪 XZD-LG挂壁式

产品名称	XZD-LG振动烈度监控仪 XZD-LG挂壁式
公司名称	上仪振动仪表（苏州）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省苏州市昆山市
联系电话	0512-55278865 18921988865

产品详情

XZD-LG振动烈度监控仪 XZD-LG挂壁式 产品介绍：

XZD-LG振动烈度监控仪 XZD-LG挂壁式 XT-1振动速度传感器，对旋转机械的振动烈度进行长期监测，可以监测旋转机械的垂直、水平方向的振动，振动烈度值大小由仪器前面板的表头显示，同时具有标准的电流输出，可与各种DCS、PLC系统配接，当振动值超限时，本仪器可外接声光报警器以提示现场操作人员采取防范措施，并有报警、危险开关量输出，保护机器安全可靠运行。主要功能 汽轮机、水轮机、压缩机、鼓风机等旋转类机械的轴瓦振动的监视和保护。

功能说明：1. 显示功能 振动测量值、I值报警、II值报警设定值，可分别在LED数码管上显示。2. 报警功能 当振动烈度超过报警设定值时，报警指示灯亮，同时在后面板输出开关信号，保护被监控设备。3. 报警延时间设定功能 报警延时间调整范围0~3秒，以防止现场干扰引起误报警。4. 自诊断功能 具备上电、掉电检测功能，同时断开报警输出回路，能有效地抑制仪表的误报警。5. 输出接口 设有电流输出接口，可与计算机、DCS、PLC系统、无纸记录仪等设备连接。

技术参数：1. 传感器输入：XT-1振动速度传感器，

灵敏度：20mV/mm/S ± 5%，

频响：5~1000Hz 2. 显示方式：3位数码管显示，

准确度：±0.5% 3. 测量范围：0~50 μm（峰—峰值） 4.

电流输出：4~20mA或0~10mA,负载 50 5. 报警接点容量：AC20V/3A，DC28V/3A 6. 工作环境：温度：0~5

相对湿度：95% 7. 工作电源：交流 20VAC ± 10% 50Hz 功耗 10W 8. 安装方式：盘式 9.

整机尺寸：160（宽）×80（高）×220（深）mm 10.

开孔尺寸：152（宽）×75（高）mm 定货指南：1. XZD-

LG型壁挂式振动烈度监控仪必须配置XT-1型振动速度传感器。2. 选型代号：XZD-LG—A —B —C —D 量程选择A : 01——0~10.0m/S ; 02——0~20.0m/S ; 03——0~50.0m/S 电流输出B : 01——4~20mA ; 02——0~10mA 传感器选择C (XT-1振动速度传感器) : 01——XT-1型 报警延迟D : 01——0.1秒 ; 02——1秒 ; 03——3秒.

联系方式：18260252801 0512-55278865