

连续式混合机

产品名称	连续式混合机
公司名称	上海尘鑫工业设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:尘鑫
公司地址	上海嘉定区金园路333号
联系电话	18001963953

产品详情

产品优势：

* 本表未能包括所有产品，了解更多请和我们销售工程师联系。

设备材质：普通碳钢、SUS304不锈钢多种设备材质供用户选择，满足不同产品腐蚀、耐磨等要求。

液体加入：可以通过喷液方式将液体物料雾化形式加入混合机内，满足少量液体加入后都能均匀混合。

该产品混合效率高，生产能力大，一般应用与各种大规格混合量的生产线中，设计时配合连续配料系统、成品大料仓及大型堆场，不能够设计为单机操作。

工作原理：

连续式混合搅拌机由传动部件、搅拌器、桶体组成。

外螺条盘绕形式配合旋转方向把物料从进料端向出料方向推动，而内螺条把物料反向推动，螺带不同的角度、方向绕法使物料产生不同的流动方向，物料通过不断的对流循环，剪切掺混达到快速混合。

根据不同的产品要求可以设计不同的筒体：包括U型桶体，O型桶体，270桶体等。

根据不同的物料性能可以选择不同的搅拌叶片：内外连续螺条式、断螺条叶片式、犁头式。

本设备适用于两种物料比例相差不的情况下混合，不适用于单种物料比例<10%的均匀混合。

技术参数：

设设桶生功主外设
备备体产率轴形备
型容规能 转尺重

号积格力 (速寸量

K

(((w ((((L m m) R/ T) m /h mi))) n)

SL401150455065 5

X 0000 ~ 00

M L *4 10 *1

-4 00 0 30

00 0 0*

0 18

00

SL801410903385 11

X 0000 0 00

M L *5 ~ *1

-8 2030 60

00 0 0 0*

0 22

00

SL101515112810 14

X 0000 0 0 00

MOL *6 ~ 0*

-1 0040 18

00 0 0 00

00 *2

50

0

注：*

表中混合量是以比重为1.5的粉料为介质所测数据，选型应根据产品的目数、比重等参数进行计算。

* 如有高温、高压、易燃、易爆、腐蚀性等工况时，必须提供详细数据，以便另行选型定制。

* 本表数据如有更改，恕不另行通知，正确参数以提供的实物为准。

* 本表未能包括所有产品，了解更多请和我们销售工程师联系。