

船用LHF/LHFT三通温度调节阀 LZFT/LZFT温度自动调节器阀芯

产品名称	船用LHF/LHFT三通温度调节阀 LZF/LZFT温度自动调节器阀芯
公司名称	南安市东圳水暖加工厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:JC 产地:上海 包装:木箱
公司地址	上海市普陀区星云经济区
联系电话	18016616867

产品详情

LZF型温度自动调节器（以下简称LZF调温器）主要用于船舶动力装置中淡水和滑油系统的温度自动调节，也适用于陆用柴油机，蒸汽轮机，燃气轮机以及齿轮箱等其它动力机械装置中冷却和润滑系统的温度自动调节，可以提高热能的利用率，改善动力装置的经济性。

技术要求：调温器的时间常数不大于120S。调温器的相对泄露量不大于3%。调温器承受的zui大工作压力是0.8Mpa。在规定流量范围内，调温器的压力损失不大于0.5Mpa。调温器满足船用环境条件。本产品执行标准 GB3456-92

温度调节范围Temperature adjusting range

温度控制范围分类Temperature control sort

温度调节范围Temperature adjusting range

10度范围10 Range

20 ~ 30 , 25 ~ 35 , 30 ~ 40 , 35 ~ 45 , 40 ~ 50 , 45 ~ 55 , 50 ~ 60 , 55 ~ 65 , 60 ~ 70 , 65 ~ 75 , 70 ~ 80 , 75 ~ 85 , 80 ~ 90 , 85 ~ 95

15度范围15 Range

20 ~ 35 , 25 ~ 40 , 30 ~ 45 , 35 ~ 50 , 40 ~ 55 , 45 ~ 60 , 50 ~ 65 , 55 ~ 70 , 60 ~ 75 , 65 ~

80 , 70 ~ 85 , 75 ~ 90 , 80 ~ 95

说明：特殊温度可根据用户要求定做According to the requirement of users, special temperature can be made
LHZG型调温器Type TR Valve

LZF型调温器安装形式Type of Mounting

订货说明

L Z F - 65 - I (50 ~ 60)

I 安装形式Type of mounting 65 公称通径DN(mm) 空为铸铜Copper T为球墨铸铁Ductile Iron

F : 法兰式Flang G : 管螺纹接口Threaded port ZG : 为锥管螺纹接口Cone threaded port Z
: 为转阀式Rotating H : 为滑阀式Sliding L : 蜡质感温元件Wax element