

PBT AGF15HFFR 美国舒尔曼 加纤15 阻燃级PBT

产品名称	PBT AGF15HFFR 美国舒尔曼 加纤15 阻燃级PBT
公司名称	苏州新塑语塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:美国舒尔曼 型号:A GF 15 HFFR 产地:美国
公司地址	苏州昆山市花桥仕泰隆17-6
联系电话	18550065082 18550065082

产品详情

PBT AGF15HFFR 美国舒尔曼 加纤15 阻燃级PBT

PBT AGF15HFFR 产品简介：

SCHULADUR A GF 15 HF FR 1是一种聚丁烯对苯二甲酸酯(PBT)材料,含有的填充物为15%玻璃纤维增强材料。

该产品在北美洲、非洲和中东、拉丁美洲、欧洲或亚太地区有供货,加工方式为:注射成型。

物理性能

额定值

单位制

测试方法

密度

1.52

g/cm

ISO 1183/A

溶化体积流率 (MVR) (260 ° C/5.0 kg)

50.0

cm/10min

ISO 1133

机械性能

额定值

拉伸模量

6800

MPa

ISO 527-2/1A/1

拉伸应力 (断裂)

110

ISO 527-2/1A/5

拉伸应变 (断裂)

3.0

%

ISO 527-2/1A/5冲击性能

额定值

简支梁缺口冲击强度

ISO 179/1eA

-30 ° C

4.0

kJ/m

23 ° C

4.5

简支梁缺口冲击强度

ISO 179/1eU

-30 ° C

30

23 ° C

34

热性能

额定值

热变形温度

0.45 MPa, 未退火

211

° C

ISO 75-2/Bf

1.8 MPa, 未退火

180

ISO 75-2/Af

维卡软化温度

--

217

ISO 306/A50

--

201

ISO 306/B50

RTI Elec

UL 746

0.750 mm

75.0

1.50 mm

3.00 mm

RTI Imp

UL 746

0.750 mm

1.50 mm

3.00 mm

RTI Str

UL 746

0.750 mm

1.50 mm

3.00 mm