

中春牌双层防腐钢五柱暖气片安装方式 gz5-1.2/900钢五柱暖气片

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 中春牌双层防腐钢五柱暖气片安装方式 gz5-1.2/900钢五柱暖气片 |
| 公司名称 | 河北冀明昊暖通设备有限公司 |
| 价格 | 22.30/柱 |
| 规格参数 | 品牌:中春暖通 型号:gz5-1.2/900 产地:河北衡水 |
| 公司地址 | 衡水市冀州区高新工业园区（永兴路与团结大街 交叉口） |
| 联系电话 | 13102755322 |

产品详情

通常来说，采暖散热器的安装位置可以按照“窗下、窗边、门边、内墙”这4个顺序进行筛选，以下则是针对这4个暖气片安装位置的具体分析：

窗下

对于卧室、书房等面积不大的空间来说，将暖气片安装在窗户下方是比较好的选择，不但采暖速度快，室内温度也更容易均衡。

· 安装建议

如果选择将采暖散热器安装在窗下，建议暖气片下方和地面空出10cm距离，这能让暖气片下方的空气时刻保持流动与通畅，而暖气片的上方也建议要与窗台保持10cm距离，这样就能形成一个无形的热风幕，与冷风进行更好的混合，提升暖气效果。

窗边

对于空间比较大的、或者有落地窗设计的客厅/房间来说，将采暖散热器安装在窗下显然是不可行的，所以，此时可以考虑将采暖散热器安装在窗边，这里也是冷空气流动比较强的区域，能让暖气片与冷空气得到充分对流，提高暖气效果。

如果选择在窗边安装采暖散热器，可采用高度900mm的暖气片代替传统窗下高度600mm的暖气片，这能大大优化视觉美感，让墙面看起来不会太拥挤。

门边

对于没有窗户的房间来说，将采暖散热器安装在门边也是比较可行的方案，因为门也是冷空气流动比较强的区域，所以将暖气片安置在此，同样可以让房间得到理想的采暖。

由于暖气片是发热型电器，所以安装的时候还是要和门保持一定的距离，避免木器变形，其次，遵循冷空气向下流动的原理，暖气片安装的位置也是宜低不宜高。