

天津车间工业滑升门开小门滑升门

产品名称	天津车间工业滑升门开小门滑升门
公司名称	天津晟捷门业有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	天津市东丽区大毕庄
联系电话	18222228252

产品详情

天津车间工业滑升门开小门滑升门

引进法国选进技术生产的工业滑升门，门板材料选用双层热镀锌压花钢板，表面压有均匀的柱状条纹，芯部材料为聚氨脂，门板的背板内设有钢制加强带。具有保温、保冷、防虫、防风、防尘、隔音、防火、防异味等特点，可广泛用于食品、化学、纺织、冷冻、电子、印刷、超市冷库装配、精密机械、物流仓储、物流通道、大面积洞口外门等场所，可提高物流及洁净场所性能，提高空调效果，自动关闭提高作业效率等优点。我公司均在山东济南、青岛、烟台、威海、东营、滨州、潍坊、淄博、泰安、济宁、德州、枣庄、临沂、日照、菏泽、聊城均有工程案例。

规格: W12000*H15000 颜色:白/杏仁/褐/蓝

材质:外用镀锌钢板，内部为聚氨脂保温

1:门板:门板厚度40mm, 宽度:500mm,610mm等一般种规格 热阻系数 $R=14.96$ ， 18.25

绝缘板的K-值 $1.5W/M^2K$ 门板表面聚脂处理，颜色以白色为主，其他颜色可定制.

门体抗风载荷为180kg/m。阻燃试验达到等级为B1级。

2:轨道:全部采用2.0mm厚的热镀锌钢板制成,有标准轨、低轨、高提升轨、垂直提升轨和斜棚提升轨。专用轴承支架，可以承载重负荷运转。

3:平衡系统:外置扭簧平衡系统，扭簧工作寿命达50，000-100，000次工作循环。

4:密封:底部U形乙烯树脂密封条，防冻，防潮和防水渗入，侧边、顶部，带槽密封条密封，门板间连接处，以凸凹槽及热隔断管或条密封。

5:通道小门和观察窗:根据需要在门体宽度小于5米时，可以选配多种尺寸的通道小门。根据需要可以选配多种尺寸的观察窗口。

6:掣动方式:220V电动机械式掣动。

7:安全控制装置:可选配气感安全保护置，红外安全保护装置，并配有开门照明开启。

8:开启方式:采用链条传动实现机械与电器离合，无线遥控开启关闭。

9:停电应急开启:打开应急锁、拉动理合线，亦可以实现快速手动方式打开的操作