

DY-30电动粉末压片机X荧光压片机陶瓷粉末压片机

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | DY-30电动粉末压片机X荧光压片机陶瓷粉末压片机 |
| 公司名称 | 天津诺雷信达科技有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 压力范围:0-30吨 |
| 公司地址 | 西青经济技术开发区赛达路金泽园 |
| 联系电话 | 13502107024 |

产品详情

DY-30电动粉末压片机用于精密陶瓷、新材料、新能源、超导、建材等领域，为红外分光光度计、X荧光分析、钙铁分析仪等设备制备粉末压片。

DY-30电动粉末压片机技术参数

额定工作压力: 0-30吨(35Mpa)

电源：220V50HZ

功率：180W

活塞直径：105mm

最大活塞行程：20mm

工作空间：165 × 165 × 150mm

外形尺寸：3750 × 390 × 495mm

注意事项:

- 1.使用前仔细阅读使用手册,了解各部分用途及性能,调试方法.
- 2.电源要有良好的接地.以保证人身安全.

- 3.此种压力机表压35MPa 使用时请不要超压使用,以免损坏机件或发生危险.
- 4.定期在各滑动部分和运动部分加少量润滑油(30#机油).
- 5.当压力升到需要压力时,由于单向阀关闭时的滞后影响使压力表会略掉压,这不是机器的故障,可以补压进行补偿.
- 6.压力油可以使用N46液压油或30#机械油.
- 7.有故障时应及时与我单位联系或由我单位委托有关人员进行维修,不要由非专业人员维修,以免损坏机件.