

聚苯板设备，改性板设备，改性聚苯板设备

产品名称	聚苯板设备，改性板设备，改性聚苯板设备
公司名称	廊坊康洛机械设备有限公司
价格	80000.00/套
规格参数	品牌:康洛 型号:KL-58 产地:河北
公司地址	河北省廊坊市大城县九间房村
联系电话	13930633188

产品详情

聚苯板设备，改性板设备，改性聚苯板设备

热固复合聚苯板按导热系数分为三级040级，050级，060级

-----040级：热固复合聚苯板导热系数不大于0.40W/(m.k);

-----050级：热固复合聚苯板导热系数不大于0.50W/(m.k);

-----060级：热固复合聚苯板导热系数不大于0.60W/(m.k),且不大于0.060w/(m.k).

保温隔热节能效果好 硅质改性聚苯板延续了传统EPS泡沫板导热系数小，蓄热系数大的优点，比市场上无机活性保温砂浆、泡沫玻璃等保温效果好。

性价比优越 保留了传统EPS泡沫板的“导热系数低、保温效果好、工艺成熟”的优点，并且成本低廉，价格远远低于市场上同类A级阻燃型保温材料，以普通材料的价格获得A级阻燃的效果，性价比优越，市场前景广阔。

匀质板生产线遵从了生产集约化，为客户实现的资源优化配置，节约投资成本，实现流水化生产。
、设备智能化：通过配方和生产工艺流程设计生产线，采用配方和工艺固化到生产线中的方法来实现电脑的整机操作，从而实现智能化，避免了生产过程中的人为误差。
、设备灵活性：采用的模块化设计方式，将设备分为三大系统，可根据客户的不同的投资规模和场地环境，量身定制，提供不同的设备生产方案。
匀质板生产线性能优势：
匀质防火保温板绿色环保的产无刺激性，使用者可以放心使用；采用先进的匀质板防火保温板设备生产防火保温板避免了品质量出题的弊端，性能上安全性更高，板价格并没有变高；聚合聚苯板设备具有

优异的等效A级防火能力，遇火不燃，火焰烧烤无滴落物、不卷曲、不融化、低烟气量。并且本产品安全可靠，保障生命安全。经过试验将硅质板用火焰烧烤30秒，其收缩深度仅为2mm，表面仅碳化，并无熔融、滴落的现象等现象，经火焰烧烤30分钟，仅过火部位碳化，其他部位完好，不影响使用。硅质板实现了建筑保温材料的保温性能、物理性能、防火性能三者的均衡统一，广泛应用于建筑外墙外保温系统。硅质板设备是通过真空泵强大的吸力，将防火材料强力从聚苯颗粒缝隙中吸入，达到防火包裹的目的。AEPS聚苯板设备分离器罐体留有观察窗，方便工人在生产过程中观察内部料浆液位，及时调整计时器时间，对料浆回流做出提前应对；留有清洗孔三个便于工人后期对罐体内部进行清洗。