

## cdb6s小型断路器 德力西

产品名称	cdb6s小型断路器 德力西
公司名称	金华市祥生电器有限公司
价格	18.00/只
规格参数	品牌:德力西 型号:CDB6s 极数:2P
公司地址	浙江省金华市婺城区五一路356—358号
联系电话	0579-83215661

## 产品详情

品牌	德力西	型号	CDB6s
极数	2P	额定频率	50hz ( Hz )
额定绝缘电压	500v ( V )	脱扣器电流	60A ( A )
产品认证	CCC	安装方式	固定式
速度	普通型	灭弧介质	空气式
结构	塑壳式	操作方式	手动操作

隔离功能机械式触头指示窗口，切实分断指示窗口绿色，触头处于断开状态；窗口红色，触头处于闭合状态冲击耐受电压：4kv机械寿命：10000次电气寿命：4000次环境温度使用环境温度：-5 ~+40 接线隧道式接线端子接线端子面积：1~63a，适用于25mm<sup>2</sup>及以下导线螺钉m5额定扭矩 (nm)2.5极限扭矩 (nm)4.5标准扭矩 (nm)2.0附件of辅助触头，sd报警触头，mx+of分励脱扣器符合标准：iec60898-1 / gb10963.1符合认证：ccc、kema、cb、ce、rohs认证脱扣特性b型曲线保护短路电流较小的负载（如电源、长电缆等）脱扣特性：瞬时脱扣范围 (3 ~ 5) inc型曲线保护常规负载和配电线缆脱扣特性：瞬时脱扣范围 (5 ~ 10) ind型曲线保护起动电流大的冲击性负荷 (如变压器等)脱扣特性：瞬时脱扣范围 (10 ~ 14) in